



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# DEEP 1.0 MR16

112110W0C

Projet

Type

Notes

Quantité

Date

## GÉNÉRAL

Plafond

Encastré

Blanc mat

RAL 9003<sup>a</sup>

IP20

Intérieur

## LED

Lamp QR-CBC51

MR16

Socket GU5.3

max. 12.0 W

## ÉLECTRIQUE

sans driver

12 V

Class 3

0.3 m

## PHYSIQUE

Diamètre 84 mm

Hauteur 76 mm

0.3 kg

ressorts à lames


## DÉCOUPE

Diamètre 76-79 mm


Épaisseur min. plafond 10 mm

Profondeur d'encastrement 90 mm

<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.



Downlight rond encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression; surface blanc de sécurité; revêtement par poudre; structure de surface mate; RAL 9003; montage sans outil au moyen de ressorts à lames; profondeur d'encastrement 90 mm; culot GU5.3; type de lampe QR-CBC51; max. 12W; 12 V; indice de protection IP20; CP3; driver non inclus; sources lumineuses non incluses;





WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# DEEP 1.0 MR16

112110W0C

## ELECTRIQUE

### Driver

TYPE	L · L · H (MM)	ORDERCODE
10W   12V	102-51-30	9 0 2 2 1 4 0 1
25W   12V	145-51-29.5	9 0 2 2 1 7 0 1
70W   12V	108-52-33	9 0 2 2 1 9 0 4