

binnenkabel voor geluids- en datatransmissie tot 350 MHz

Câble pour installation intérieure pour la transmission du son et des données jusqu'à 350 MHz

bedrijfstemperatuur
temperatuur tijdens installatie

-20°C +6 0°C
0°C +50°C

température de service
température pendant l'installation

Verpakking

- doos 305m
- bobijn 500m – 1000m

Conditionnement

- boîte 305m
- touret 500m – 1000m

Opbouw

- massieve koperkern 24 AWG
- PE isolatie
- 4 paar of 2x4 paar (Dual)
- separator (+)
- scheurdraad
- grijze PVC buitenmantel

Construction

- âme massive en cuivre nu 24 AWG
- isolation en PE
- 4 paires ou 2x4 paires (Dual)
- séparateur (+)
- filin de déchirement
- gaine extérieure grise en PVC

Afmetingen - Dimensions

N°	kern-âme mm	± Ø mm	± kg/km
4x2	0,565	6,3	38,00
2x(4x2)	0,565	6,3 x 11	77,00

Eigenschappen – Caractéristiques

MHz	Imp.	Return Loss	Att.	NEXT	ELFEXT	PS NEXT	PS ELFEXT	Prop.Speed
	Ω	in dB	dB/100m	dB/100m	dB/100m	dB/100m	dB/100m	in m/s
1		20,0	1,9	74,3	67,8	72,3	64,8	
4		23,0	3,7	65,3	55,8	63,3	57,7	
8		25,0	5,3	60,3	49,7	58,8	46,7	
10		25,0	5,9	59,3	47,8	57,3	44,8	
16		25,0	7,5	56,3	43,7	54,3	40,7	
20		25,0	8,4	54,8	41,8	52,8	38,7	
25	100 ± 15	2,0	9,5	53,4	39,8	51,4	36,8	
31,25		24,0	10,6	51,9	37,9	49,9	34,9	
62,5		22,0	15,4	47,4	31,9	45,4	28,8	
100		21,0	19,8	44,3	27,8	42,3	24,8	0,6 c
155		21,0	25,1	41,5	23,9	39,5	20,9	
200		21,0	29,0	39,8	21,8	37,8	18,7	
250		18,0	32,8	38,3	19,8	36,3	16,8	
300		17,0	36,4	37,2	18,2	35,2	15,2	
350		16,0	39,8	36,2	16,9	34,2	13,9	
400		16,0	43,0	35,3	15,7	33,7	12,7	
450	100 ± 20	16,0	46,3	34,5	14,7	32,5	11,7	
500		15,0	48,9	33,8	13,8	31,8	10,8	
550		15,0	51,8	33,2	12,9	31,2	9,9	

Kleuren

paar

- 1 wit/blauw – blauw
- 2 wit/oranje – oranje
- 3 wit/groen – groen
- 4 wit/bruin – bruin

Couleurs

paire

- 1 blanc/bleu – bleu
- 2 blanc/orange – orange
- 3 blanc/vert – vert
- 4 blanc/brun – brun