



Chauffe-eau électriques

ULTRA-PLAT (DE 45L À 80L)



/ Velis Pro Dry Wifi FE

MODÈLES VERTICAUX HORIZONTALS MURAUX

DÉNOMINATION PRODUIT	VELIS PRO DRY WIFI-FE 45	VELIS PRO DRY WIFI-FE 65	VELIS PRO DRY WIFI-FE 80
Dénomination administrative	VELIS PRO DRY WIFI-FE 45 BE EU	VELIS PRO DRY WIFI-FE 65 BE EU	VELIS PRO DRY WIFI-FE 80 BE EU
Code produit	4018061	4018062	4018063
Code EAN	5411692232054	5411692232047	5411692232030
Code douane	85161080	85161080	85161080
Dim. de l'emballage / cm (L x l x H)	88 / 57 / 33,5	118,5 / 57 / 33,5	137 / 57 / 33,5
DESCRIPTION PRODUIT			
Cuve	Acier émaillé	Acier émaillé	Acier émaillé
Isolation	PU	PU	PU
Protection anticorrosion	Anode Protech & Magnésium	Anode Protech & Magnésium	Anode Protech & Magnésium
Élément chauffant	Résistance Dry	Résistance Dry	Résistance Dry
Habillage	Acier blanc	Acier blanc	Acier blanc
Capacité / L	45 L	65 L	80 L
Type d'installation	Murale Verticale / Horizontale	Murale Verticale / Horizontale	Murale Verticale / Horizontale
Dimension / cm (L x l x H)	80 51 27,5	109 51 27,5	127 51 27,5
Poids / Kg	21,70	28,30	32,20
ÉLECTRICITÉ			
Tension / V	230	230	230
Puissance / kW	1,5	1,5	1,5
Perte statique / kW / 24h / 65°	-	-	-
Protection IP	IPX4	IPX4	IPX4
CARACTÉRISTIQUES			
Plage de réglage de T° / °C	40-80*	40-80*	40-80*
Pression eau max / bar	6	6	6
Raccordements hydrauliques EC & EF	Ø 3/4" Mâle	Ø 3/4" Mâle	Ø 3/4" Mâle
Temps de chauffe ΔT 50° / h : min	01 : 44	02 : 31	02 : 47
Sécurité de surchauffe	Oui	Oui	Oui
Profil de soutirage	M	M	M
Wifi	Oui	Oui	Oui
Fonctions intelligentes	Oui	Oui	Oui
Programmation	Oui	Oui	Oui

* Attention prevention brûlures !

** testé suivant les standards ErP. EF : 10°C, consigne : "T° SET out of the box" diffère suivant modèle.