



## NUMINOS® DL M

indoor led plafondinbouwarmatuur zwart/zwart 4000K  
55° incl. bladveren

NUMINOS is het optimaal op elkaar afgestemde armatuur-systeem van SLV dat functie, design en technologie combineert. Met een verscheidenheid aan downlights en spots zorgt u voor duizend verlichtingsontwerpmogelijkheden. Zoals bij de NUMINOS® DL M plafondinbouwarmatuur, die indruk maakt door zijn hoogwaardige afwerking en licht. Ideaal voor een harmonieuze, moderne en ruimtebesparende verlichting die het accent op voorwerpen of de ruimte richt. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 17,55 Watt, een lichtsterkte van 1600 Lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	1003895
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Secundaire stroom/spanning	500mA
Hoogte	6.8 cm
Diameter	10.5 cm
Inbouwdiameter	9 cm
Inbouwdiepte	7.5 cm
Nettogewicht	0.24 kg
Brutogewicht	0.28 kg
IP-code	IP 20 / IP 44
Beschermingsklasse	III
Schokbestendigheidsklasse	IK02
Schokbestendigheid	0,2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Wattage	17.55 W
Lumen	1600 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	22

## Lichtbron

791825	
--------	---

### Toebehoren

1004054	led driver , 20W 500mA PHASE
1004064	Led driver , 21-29,5W 500/600/700mA
1004069	Led driver , 29W 500mA
1004790	NUMINOS® M , diffusor ellips
1004791	NUMINOS® M , diffusor prisma
1004792	NUMINOS® M , diffusor mat
1004793	NUMINOS® M , diffusor honingraat
1006139	Numinos® S Reductie- ring , rond 160/100mm zwart
1006140	Numinos® S Reductie- ring , rond 160/100mm wit
1006141	Numinos® S Reductie- ring , hoekig 160/100mm zwart
1006142	Numinos® S Reductie- ring , hoekig 160/100mm wit

LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
BIG WHITE pagina	32