


Kabelgoot RLVC 60

geperforeerd, met geïntegreerde koppelplaat



MERK: NIEDAX

Materiaal	Model	Hoogte (mm)	Breedte (mm)	Dikte (mm)	Lengte (mm)
Sendzimir	RLVC 60.100	60	100	0,75	3000
Sendzimir	RLVC 60.200	60	200	0,75	3000
Sendzimir	RLVC 60.300	60	300	0,75	3000
Sendzimir	RLVC 60.400	60	400	0,9	3000
Sendzimir	RLVC 60.500	60	500	0,9	3000
Sendzimir	RLVC 60.600	60	600	0,9	3000
RVS 304	RLVC 60.100 E3	60	100	0,8	3000
RVS 304	RLVC 60.200 E3	60	200	0,8	3000
RVS 304	RLVC 60.300 E3	60	300	0,8	3000
RVS 304	RLVC 60.400 E3	60	400	0,8	3000
RVS 304	RLVC 60.500 E3	60	500	0,8	3000
RVS 304	RLVC 60.600 E3	60	600	0,8	3000

Opgelet : Verschillend gatenpatroon in functie van de kabelgootbreedte.

Zijwand- en bodemperforaties in de kabelgoot voor de montage van alle onderdelen.

Extra perforaties in de bodem diam. 13,5 / 16,5 / 20,5 en 25,5 mm, vanaf een kabelgootbreedte van 200 mm, voor bevestiging met bouten.

Vanaf een breedte van 300 mm heeft de bodem een T-uitsparing voor snelle montage van de kabelgoot.

Belastingsdiagram : q = gelijkmatige verdeelde kabelbelasting (volgens norm DIN EN IEC 61537)

