

ToLEDo R7s - 118mm

ToLEDo R7S 118mm 11,5W 1521lm 827

0029687



Product features

- Gamme de lampes LED avec culot R7s. Disponible en format 78mm et 118mm en version dimmable (par variateur) ou non dimmable. Distribution lumineuse sur 330°. Disponible en 2700K ou 4000K. Durée de vie 15.000 heures. Garantie 3 ans. Lampe vendue sous blister. Ne convient pas aux luminaires fermés.



PRODUCT OVERVIEW

Nom du produit	ToLEDo R7S 118mm 11,5W 1521lm 827
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	11
Culot	R7s
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries, Education
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4741124
Garantie	3 ans
Flux lumineux (nominal) (lm)	1521
Température de couleur (K)	2700

ToLEDo R7s - 118mm

ToLEDo R7S 118mm 11,5W 1521lm 827

0029687

Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Wattage (W)	11
Dimmable	Non
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288296876

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	ToLEDo R7S 118mm 11,5W 1521lm 827
Technologie	LED
Watts (nominal) (W)	11
Culot	R7s
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Commerce, Logistique & Industrie, Résidentiel & Consommateur, Musées & Galeries, Education
Plage de température de fonctionnement (°C)	-20°C...+40°C
Température ambiante (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
Numéro virtuel FI	4741124
Garantie	3 ans

Données optiques

Flux lumineux (nominal) (lm)	1521
Flux lumineux utile (nominal) (lm)	1521
Température de couleur (K)	2700
Couleur de lumière	Blanc chaud
IRC (Ra)	80
Colour Variation Initial (SDCM)	SDCM6
Photobiological Risk Group	RG1
Maintien du flux à la fin de la durée de vie nominale (lm)	70

Caractéristiques électriques

Wattage (W)	11
Puissance équivalente	100
Primary Supply/Product voltage - min (V)	220
Primary Supply/Product voltage - max (V)	240
Appareillage obligatoire	Non
Nombre d'allumages avant défaillance prématurée	>100000
Dimmable	Non
Courant d'appel (A)	2.6
Durée Courant d'appel (µs)	1230
Étiquette énergétique (classe)	D

ToLEDo R7s - 118mm

ToLEDo R7S 118mm 11,5W 1521lm 827

0029687

Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
-------------------------	---------

Durée de vie

Durée de vie nominale moyenne - L70 B50	15000
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (nominale) (h)	15000

Données physiques

Longueur (mm)	118
Diamètre nominal produit (mm)	29
Poids (kg)	0.056


Emballage

Description de l'emballage	Carton
Code EAN	5410288296876
Longueur simple de l'emballage (cm)	4.8
Largeur simple de l'emballage (cm)	4.8
Hauteur emballage unitaire (cm)	12.5
DUN14 (outer)	15410288296873
Unités par emballage extérieur	6
Packaging outer length / height (cm)	15.5
Packaging outer width (cm)	10.5
Profondeur boîte extérieure (cm)	13.5

Sécurité

Condition de fonctionnement optimal (° C)	-20-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	N/A
Lampe à objectif spécial	No
Utilisation pour applications sèches uniquement	Oui
Convient à l'éclairage résidentiel	Yes
Safety message	Ne convient pas aux luminaires fermés

PHOTOMÉTRIE




ToLEDo R7s - 118mm


ToLEDo R7S 118mm 11,5W 1521lm 827

0029687

SCHÉMAS TECHNIQUES



0029687



11
kWh/1000h



2019/2015

SYLVANIA


ToLEDo R7s - 118mm

ToLEDo R7S 118mm 11,5W 1521lm 827

0029687



0029687



11
kWh/1000h



2019/2015