




NUMINOS® DL S

plafonnier encastré à LED indoor blanc / blanc 4000 K
20 ° avec ressorts à lame

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie technologie, design et fonctionnalité comme aucun autre. Les nombreux downlights et spotlights vous donnent la possibilité de créer des milliers d'aménagements lumineux. Tout comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® DL S qui séduit avec sa qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compacte qui place les objets de la pièce sous les feux de la rampe. Le plafonnier encastré séduit avec une puissance de 8,6 watts, une intensité lumineuse de 790 lumens, une température de couleur de 4000 kelvins et un indice de rendu des couleurs de 90. L'installation se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS de SLV? La diversité modulaire vous attend.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|----------------|
| N° art. | 1003830 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Code IP | IP 20 / IP 44 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance au choc | 0.2 Joule |
| Montage | Encastré |
| Infos de montage | Plafond |
| Courant / tension secondaire | 250 mA |
| Indice de protection | III |
| Wattage | 8.6 W |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Lumen | 790 lm |
| Température de couleur | 4000 Kelvin |
| Angle faisceau | 20 ° |
| Coloris | blanc |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| Caractéristiques LXXBXX | L80B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Faisceau lumineux | direct |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 791831 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|--|
| 1004055 | Driver LED , 6,5-10 W 250 mA PHASE |
| 1004058 | Driver LED , 6,5-10 W 250 mA |
| 1004067 | Driver LED , 15W 250mA DALI |
| 1004786 | NUMINOS® S , diffuseur Ellipse |
| 1004787 | NUMINOS® S , diffuseur Prisma |
| 1004788 | NUMINOS® S , diffuseur Frosted |
| 1004789 | NUMINOS® S , diffuseur Wabe |
| 1006135 | Numinos® XS Bague de réduction , rond 160/70 mm noir |
| 1006136 | Numinos® XS Bague de réduction , rond 160/70 mm blanc |
| 1006137 | Numinos® XS Bague de réduction , d'angle 160/70 mm noir |
| 1006138 | Numinos® XS Bague de réduction , d'angle 160/70 mm blanc |

| | |
|---------------------------|---------|
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 5.2 cm |
| Diamètre | 8 cm |
| Poids net | 0.16 kg |
| Poids brut | 0.2 kg |
| Forme de la découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 5.5 cm |
| Diamètre d'encastrement | 6.8 cm |
| BIG WHITE, page | 31 |