




NUMINOS® DL L

indoor led plafondinbouwarmatuur wit/chroom 3000K 55°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert technologie, design en functionaliteit als geen ander. Met verschillende downlights en spots kunt u duizend mogelijkheden voor lichtontwerp ervaren. Zoals bij de NUMINOS® DL L plafondinbouwarmatuur, die indruk maakt door zijn hoogwaardige afwerking en licht. Op die manier kunt u onopvallende, moderne en ruimtebesparende verlichting creëren die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur kan overtuigen met een opgenomen vermogen van 25,41 watt, een lichtsterkte van 2200 lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een hoge kleurweergave-index van meer dan 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor de modulaire variant van SLV?



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	1003957
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Secundaire stroom/spanning	700mA
Hoogte	8.5 cm
Diameter	13 cm
Inbouwdiameter	11.7 cm
Inbouwdiepte	9 cm
Nettogewicht	0.465 kg
Brutogewicht	0.525 kg
IP-code	IP 20 / IP 44
Beschermingsklasse	III
Schokbestendigheidsklasse	IK02
Schokbestendigheid	0,2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Wattage	25.41 W
Lumen	2200 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	55 °
Kleur	wit
CRI	90
UGR ≤	19

Lichtbron

791822	
--------	---

Toebehoren

1004062	Led driver , 21-29,5W 500/600/700mA
1004065	led driver , 30W 700mA
1004070	Led driver , 40W 700mA
1004794	NUMINOS® L , diffusor ellips
1004795	NUMINOS® L , diffusor prisma
1004796	NUMINOS® L , diffusor mat
1004797	NUMINOS® L , diffusor honingraat
1006143	Numinos® M Reductie- ring , rond 240/120mm zwart
1006144	Numinos® M Reductie- ring , rond 240/120mm wit
1006145	Numinos® M Reductie- ring , hoekig 240/120mm zwart
1006146	Numinos® M Reductie- ring , hoekig 240/120mm wit

LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
BIG WHITE pagina	34