



DOWNUNDER OUT LED S

outdoor wandinbouwarmatuur, LED, 3000K, antraciet


Aluminium, met sterke SMD LEDs uitgeruste DOWNUNDER OUT LED S reeks wandinbouwarmaturen met indirecte, naar beneden gerichte en niet-verblindende lichtopening. Dankzij beschermklasse IP55 is het armatuur geschikt voor gebruik buiten. Het armatuur kan rechts-trecks worden aangesloten op 230 V netspanning. Voor een eenvoudige montage wordt een inbouwdoos meegeleverd.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	233605
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz mA/V
Secundaire stroom/spanning	300mA
Breedte	9 cm
Hoogte	9 cm
Diepte	5 cm
Inbouwlengthe	8 cm
Inbouwbreedte	7.5 cm
Inbouwdiepte	7 cm
Nettogewicht	0.242 kg
Brutogewicht	0.284 kg
IP-code	IP 55
Beschermingsklasse	I
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	wand
Wattage	1.7 W
Lumen	25 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Kleur	antraciet
CRI	80
LXXBXX-gegevens	L70B50
Levensduur	25000 h

Lichtbron

916595		minimale omgevingstemperatuur	-25 °C
		maximale omgevingstemperatuur	50 °C
		BIG WHITE pagina	701