

Productinformatieblad

Specificaties



opbouwkast Mini-Opale - IP 30 - 1 x 8 modules - zonder deur

13398

Hoofdkenmerken

Type product of component	Behuizing
Type behuizing	Distributiebehuizing
Nb of 18 mm modules per row	8
Meegeleverde apparatuur	2 aansluitblok
Normen	EN 50102 IEC 60529
Kleur	Behuizing: wit (RAL 9003)

Complementaire kenmerken

Montage behuizing	Oppervlak
Nb of horizontal rows	1
[In] nominale stroom	63 A
Railtype	DIN
Beschrijving montageplaat	Zonder montageplaat
Aantal klemmenblokken	2 met 4 vertrekkers
Vertrekken verdeelklem	2 x 16 mm ² 6 x 10 mm ²
Materiaal kast	Behuizing: zelfdovend materiaal
Breedte	155 mm
Hoogte	160 mm
Diepte	65 mm
Inwendige diepte	60 mm

Omgeving

IP-beschermingsgraad	IP30 conform IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK07 conform EN 50102

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,000 cm

Package 1 Width	15,500 cm
Package 1 Length	16,000 cm
Package 1 Weight	220,000 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	32,500 cm
Package 2 Width	17,000 cm
Package 2 Length	35,000 cm
Package 2 Weight	2,421 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	420
Package 3 Height	113,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	106,500 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Status handhaafbaar aanbod	Green Premium-product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Pro-actieve naleving (product valt buiten juridisch toepassingsgebied RoHS EU) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China Pro-actieve RoHS-verklaring China (buiten juridisch toepassingsbereik RoHS China)
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu-informatie	Milieuprofiel van het product
Circulariteitsprofiel	Informatie over einde levensduur

Contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Aanbevolen vervanging(en)