

PRODUCTDATASHEET

RF1906 GLOBE 25 CL 5 W/2000K E27

Vintage 1906 LED | LED lampen, vintage edition



TOEPASSINGSGBIEDEN

- Huishoudelijke applicaties
- Algemene verlichting
- Gebruik buiten alleen in buitenarmaturen (minimum IP65)
- Perfect voor decoratieve installaties

PRODUCTVOORDELEN

- Zeer laag energieverbruik
- Onmiddellijk 100 % licht, geen opwarmtijd
- Kan eenvoudig worden gemonteerd in plaats van gewone gloeilampen
- Lampen met innovatieve LED 'filament' technologie

PRODUCTKENMERKEN

- LED-lampen voor lijnspanning
- Kwik-vrije lampen
- Levensduur: max. 15.000 u
- Stralingshoek: maximaal 360°



TECHNISCHE DATA

Elektrotechnische gegevens

Nominaal vermogen	5,00 W
Nominale vermogen	5,00 W
Nominale spanning	220...240 V
Max. aantal lampen op stroomond 10 A (B)	18
Max. lamp no. on circuit break. 16 A (B)	29
Werk frequentie	50...60 Hz
Arbeidsfactor λ	> 0,50
Vergelijkbaar vermogen lamp	25 W


Fotometrische data

Nominale lichtstroom	250 lm
Lichtstroom	250 lm
Nominale kleurtemperatuur	2000 K
Lichtstroom einde nominale leven	0,70
Lichtkleur	Warm White
Kleurtemperatuur	2000 K
Lichtstroom	250 lm
Kleurweergave-index Ra	≥ 80
Standaardafwijking van kleurproeven	≤ 6 sdc

Lichttechnische gegevens

Opwarmtijd (60 %)	< 0,50 s
Opstarttijd	< 0,5 s

Afmetingen



Totale lengte	178,0 mm
Diameter	125,0 mm

Buitenkolf	G125
Lengte	178,0 mm

Temperaturen en bedrijfsvoorwaarden

Maximumtemperatuur op Tc-testpunt	56 °C
--	-------

Levensduur

Nominale levensduur lamp	15000 h
Gemiddelde levensduur van de lamp	15000 h
Aantal schakelcycli	100000

Aanvullende product data

Lampvoet	E27
Kwikgehalte	0,0 mg
Kwik vrij	Ja
Juiste verwijdering volgens wetgeving	Ja
Product opmerking	Alle technische parameters die gelden voor het hele lamp/Als gevolg van het complexe productieproces voor light-emitting diodes, de typische waarden aangegeven voor de technische LED-parameters zijn puur statistische waarden die niet noodzakelijkerwijs overeenkomen met de werkelijke technische parameters van elk afzonderlijk product, die kan variëren van de typische waarde

Vermogen

Dimbaar	Nee
----------------	-----

Certificaten & normen

Energie-efficiëntieklasse	A
Energieverbruik	5 kWh/1000h

Land-specifieke indelingen

Bestelreferentie	1906LEDGLOBE 5W
-------------------------	-----------------

LOGISTIEKE DATA

Productcode	Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)	Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)	Gewicht	Volume
4058075092136	Vouwdoos 1	140 mm x 140 mm x 236 mm	206,00 g	4.63 dm ³
4058075092143	Verzenddoos 4	291 mm x 291 mm x 251 mm	1107,00 g	21.25 dm ³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.