



### Ervaar frissere, schonere lucht in de keuken. Elke dag

De 3000 ExtractionTech Standaard dampkap is voorzien van een betrouwbare motor voor effectieve afzuiging van geuren tijdens het koken. De lucht in je keuken blijft fris en schoon, voor een betere kookervaring, elke dag opnieuw.

Flip Open, 60 cm, LED-verlichting, grijs

## Voordelen en specificaties

### Houd de keuken fris met de ExtractionTech Standaard dampkap.

ExtractionTech Standaard dampkap is voorzien van een betrouwbare motor voor effectieve afzuiging van geuren tijdens het koken. Je keukenomgeving blijft fris en schoon, voor een betere kookervaring, elke dag opnieuw.



### Breng de details in de spotlight met de Pure Illumination

Energiezuinige Pure Illumination zorgt voor volledig zicht tijdens het koken. De led-verlichting verlicht het gehele kookoppervlak, waardoor je elk detail van je maaltijdbereiding gemakkelijk kunt zien.



### De betrouwbare vetfilter is eenvoudig te reinigen en houdt de lucht in de keuken fris

De handige, betrouwbare vetfilter zorgt ervoor dat je keuken fris blijft en de dampkap optimaal presteert. Was met de hand of in de vaatwasser.



- Integreerbare dampkap, 60 cm
- Dampkap geschikt voor luchtafvoer naar buiten alsook voor recirculatie. Uitgerust met vetfilter. Bij recirculatie moet er ook een koolstoffilter in de dampkap om geurtjes te verwijderen, verkrijgbaar als accessoire.
- Elektronische schuifschakelaar met 3 snelheden
- Aantal motoren: 1
- Afzuigkracht (hoog/laag): 370/235 m<sup>3</sup>/u
- Afzuigkracht bij recirculatie (hoog/laag): 266/222 m<sup>3</sup>/u
- Geluidsniveau (max./min.): 62/52 dB(A)
- Geluidsniveau recirculatie (max./min.): 67/62 dB(A)
- Energie-efficiëntieklasse: D
- Vetfilter: 2 afwasbare aluminium cassettefilter(s)
- Verlichting: 2 LED lamp
- Aansluiting luchtafvoer 120 mm

#### Technische specificaties

Kleur	grijs	Verlichtingsefficiëntieklasse	A
Aantal snelheden	3	Verlichtingsefficiëntie-index	28.1
Type bediening	Elektronische schuifregelaar	Afzuigkracht bij recirculatie, min. (m <sup>3</sup> /u)	222
Type verlichting	LED lamp	Afzuigkracht bij recirculatie, max. (m <sup>3</sup> /u)	266
Energie-efficiëntieklasse	D	Geluidsniveau bij recirculatie, min. dB (A)	62
Afzuigkracht (min./max./int.) m <sup>3</sup> /u	235/370/-	Geluidsniveau bij recirculatie, max. dB (A)	67
Geluidsniveau (min./max./int.) dB(A)	52/62/-	Productnummer (PNC)	942 150 700
Vetfilteringsefficiëntieklasse	C	EAN Code	7332543602087
Minimale afstand tot elektrisch kookveld (cm)	50	Netto gewicht toestel met accessoires (kg)	10.1
Minimale afstand tot gaskookveld (cm)	70	Brutogewicht, verpakking inbegrepen (kg)	11.2
Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar)	66.3	Afmetingen (HxBxD) in mm	400x598x270
Grootte (HxB), in cm	60	Installatie	Integreerbare dampkap
Geschikt voor recirculatie	Ja	Aantal vetfilters	2
Geschikt voor luchtafvoer naar buiten	Ja	Type vetfilter	afwasbare aluminium cassettefilter(s)
LED Kelvinwaarde (K)	3000	Lengte aansluitsnoer (m)	1.5
Aantal lampen	2	Diameter aansluiting afvoer in mm	120
Hob2Hood	Nee	Zekering	4
Hydrodynamische-efficiëntieklasse	E	Type koolstoffilter OdourClean	MCFE21ST
Hydrodynamische-efficiëntie-index	10.2		
Vetfilteringsefficiëntie-index	76		

