




NUMINOS® SPOT PHASE L

luminaire monté au plafond à LED indoor blanc / noir
3000 K 60 °

Design, technologie et fonctionnalité à la perfection: NUMINOS est le système de luminaires de SLV tout en un. Les downlights et spotlights polyvalents permettent des milliers d'aménagements lumineux. Egalement avec le plafonnier intérieur apparent NUMINOS® SPOT PHASE L qui séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Vous créez ainsi un éclairage haut de gamme de larges surfaces ou utilisez le spotlight pour une illumination ciblée. Le plafonnier encastré séduit avec une puissance de 28 watts, une intensité lumineuse de 2400 lumens, une température de couleur de 3000 kelvins et un indice de rendu des couleurs de 90. L'installation se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour la diversité modulaire de SLV?



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| N° art. | 1004304 |
| Pivotant ou inclinable | Rotatif et pivotant |
| Montage | Apparent |
| Infos de montage | Plafond |
| Dimmable | Oui |
| Technologie du dimmage | Variateur en phase descendante |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 700 mA |
| Indice de protection | I |
| Wattage | 28 W |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 30 °C |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 34 |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 58 |
| Hauteur du courant d'appel | 6 A |
| Durée du courant d'appel | 40 µs |
| Lumen | 2400 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Angle faisceau | 60 ° |
| Coloris | blanc |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 22 |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|---------------------------------|
| 1006169 | NUMINOS® L , anneau avant blanc |
|---------|---------------------------------|

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Caractéristiques LXXBXX | L80B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Faisceau lumineux | direct |
| Risk Group | 1 |
| Longueur | 21.3 cm |
| Hauteur | 18 cm |
| Diamètre | 10 cm |
| Poids net | 1.08 kg |
| Poids brut | 1.425 kg |
| BIG WHITE, page | 101 |