

BE GY25 LF TD R1

Preflex lege buis met trekdraad heeft een gladde coating aan de binnenkant waardoor je nog gemakkelijker kabels in- en uittrekt. Omdat je minder kracht hoeft te gebruiken, is er ook veel minder kans op beschadiging van de kabels.



Technische kenmerken

Artikel nummer	1234000254
Omschrijving	BE GY25 LF TD R1
EAN	5420056214445
Merk	Preflex
Categorie	Met trekdraad
Materiaal van de buis	PP (Polypropylene)
Halogeenvrij	Neen
Low friction binnenlaag	Low friction
Kleur buis	Grijs
Buitendiameter buis (mm)	25 mm
Classificatie vlgs. EN 61386-22	3422
Drukweerstand	Medium (class 3)
Impactweerstand	6J / -5°C
Doorslagtest	2000V / 50-60 Hz 15min.
Isolatiweerstand	100 MΩ
Test temperatuur	-5°C tot +90°C
Min. installatie temperatuur	-5°C
Keuring	CE, CEBEC
Normen van de buis	EN 61386-22

Logistieke kenmerken

Artikelcode	1234000254
Omschrijving	BE GY25 LF TD R1
EAN	5420056214445
Lengte	100 m
Bruto gewicht	14,995 kg
Lengte per stuk	600 mm
Breedte per stuk	600 mm
Hoogte per stuk	260 mm
Leveringseenheid	Pallet
Aantal stuks per pallet	28
Lengte pallet	1200 mm
Breedte pallet	1000 mm
Hoogte pallet	1948 mm