



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

SPINEO 1.0 PAR16

160120W0C

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

ALGEMEEN

Plafond

Ingebouwd

Tilt min 35°

Tilt max 35°

Rotation 355°

Matwit

RAL 9003^a

IP20

Interieur

505^b tot 550^c lm

LED

Lamp PAR16

PAR16

Socket GU10

max. 12.0 W

CRI ≥ 90

OPTISCH

Beam angle 47°

ELEKTRISCH

100 - 240 V

LED inset 6.5 W

Klasse 2

Veiligheidsafstand 0.3 m

FYSISCH

Diameter 92 mm

Height 65 mm

0.2 kg

bladveren

CUTOUT

Diameter 79-83 mm


Min. ceiling thickness 4 mm

Recessed depth 70 mm


^a Color may deviate slightly due to production conditions.

^b PAR16 LAMP 2700K CRI90


^c PAR16 LAMP 3000K CRI90



Ronde aluminium armatuur voor plafondbouw; oppervlak Matwit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9003; gereedschapsloze installatie met behulp van bladveren; inbouwdiepte 70 mm; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 355° draaibaar en 35° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; PC2; lamp niet inbegrepen;



LICHTVERDELING





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

SPINEO 1.0 PAR16

160120W0C

KEGELDIAGRAM

PAR16 LAMP 2700K 47°
CRI90

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	705	0.88
2	176	1.75
3	78	2.63
4	44	3.50
5	28	4.38

ANDERE

Metalen veerklem

TYPE	Ø (MM)	ORDERCODE
MR16 LED PAR16 max. 12W	59	90019700



ø59

Veerklem

TYPE	KLEUR	Ø (MM)	ORDERCODE
MR16 LED PAR16 max. 12W	Zwart	59	900198B0
MR16 LED PAR16 max. 12W	Goud	59	900198G0
MR16 LED PAR16 max. 12W	Brons	59	900198Q0
MR16 LED PAR16 max. 12W	Zilver	59	900198S0
MR16 LED PAR16 max. 12W	Wit	59	900198W0

ARMATUREN

PAR16 LED lamp

TYPE	KLEUR	Ø-H (MM)	ORDERCODE
2700K >90 CRI GU10	Zwart	ø50-58	901228B3
3000K >90 CRI GU10	Zwart	ø50-58	901228B5
2700K >90 CRI GU10	Wit	ø50-58	901228W3
3000K >90 CRI GU10	Wit	ø50-58	901228W5
2700K >80 CRI GU10	Zilver	ø50-52	905227S2
3000K >80 CRI GU10	Zilver	ø50-52	905227S4