

Productinformatieblad

Specificaties



automatische controller - UA - 380..415 V

29380

Hoofdkenmerken

Productnaam	UA
Type product of component	Besturingsunit

Complementaire kenmerken

[Us] nominale voedingsspanning	380...415 V AC bij 50/60 Hz 440 V AC bij 60 Hz
Werkingsmodus	Stop (zowel normale als vervangingsbron 'uit') Geforceerde werking op normale bron Geforceerde werking op vervangingsbron Automatische werking
Onderling vergrendelde apparaat	Compact NS630b...1600 Masterpact NW Compact NS100...630 Masterpact NT
Selectiemodi	Stroomonderbreker bij N Stroomonderbreker bij R
Genset-exerciser	Startbediening Verstelbare uitschakeling met vertraging
Testfunctie	Door de testknop op de voorzijde van de controller in te drukken
Bijkomende functie	Extra contact: omschakeling op vervangingsbron alleen wanneer contact gesloten Instelling van maximale opstarttijd voor de vervangingsbron Vrijwillige omschakeling naar vervangingsbron (bv. bediening energiebeheer) Gedwongen normale bron als vervangbron niet operationeel is tijdens piektarief Selectie van normaal soort bron (enkel- of driefasig)
Lokale signalering	Uit Tripschakelaar Aan
Ingangstype	Neemt contact op met klant vrijwillige volgorde voor overdracht naar bron R
Uitgangstype	Neemt contact op met klant: indicatie van werking in automatische of stopmodus
[Ith] conventionele thermische stroom in vrije lucht	8 A
Ie toegekende bedrijfstrom	AC-12: 4 A AC 440 V AC-12: 5 A AC 380/415 V DC-13: 2 A 24 V
Omgeving	
Normen	IEC 947-5-1
IP-beschermingsgraad	Connectoren: IP20 conform EN 60529 Voorzijde: IP40 conform EN 60529 Zijkant: IP30 conform EN 60529

Verpakkingseenheden

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	15,6 cm
Package 1 Width	15,6 cm
Package 1 Length	17,2 cm
Package 1 Weight	1,586 kg
Unit Type of Package 2	S04
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	30 cm
Package 2 Width	40 cm
Package 2 Length	60 cm
Package 2 Weight	10,282 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Conform EU-verklaring RoHS
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Aanbevolen vervanging(en)