

EG403E

Elektronische schakelklok 7 d., 4 kringen, geavanceerde uitvoering



Karakteristiek	Waarde
Aansluitdoorsnede massieve aders	0,75 - 2,5 mm ²
Aansluitdoorsnede soepele aders	0,75 - 2,5 mm ²
Aantal modules	4
Aantal programmeerstappen	300
Bedrijfstemperatuur	-10 tot 50 °C
Beschermingsgraad IP	20
Breedte geïnstalleerd product	71 mm
Changement été / hiver	automatisch
Cyclus	weekklok
Diepte geïnstalleerd product	69 mm
Frequentie	50/60 Hz
Gangreserve	ongelimiteerd (litium batterij)
Hoogte geïnstalleerd product	90 mm
Max. vermogen met gloeilampen	1500 W
Montagevoorschriften	DIN-rail
Montagewijze	DIN-rail (inbouwcomponenten)
Nauwkeurigheid	+ 0,2 s / 24h
Opgenomen vermogen in VA	2 VA
Opslagtemperatuur	-20 tot 70 °C
Programme Vacances	1
Radiopiloté	1
Soort contact	2 INV + 2F
Soort verbinding	QuickConnect
Type programmering	digitaal met programmasleutel
Uitschakelvermogen	AC1
Verfijning van de programmering	1 mn
Voedingsspanning	230 V +10/-15 %