



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# DEEP ADJUST trimless 1.0 MR16

112810B0

Project

Type

Notities

Kwantiteit

Datum

## ALGEMEEN

Plafond

Ingebouwd

Tilt min 35°

Tilt max 35°

Rotation 355°

Matzwart

RAL 9011<sup>a</sup>

IP20

Interieur

## LED

Lamp QR-CBC51

MR16

Socket GU5.3

max. 12.0 W

## ELEKTRISCH

excl. driver

12 V

Klasse 3

Veiligheidsafstand 0.3 m

## FYSISCH

Diameter 96 mm

Height 80 mm


0.2 kg

## CUTOUT


Diameter 105-110 mm

Recessed depth 95 mm

<sup>a</sup> Color may deviate slightly due to production conditions.



Ronde downlight van gegoten aluminium, voor plafondbouw; regelbaar; zonder rand; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9011; combineerbaar met de plaasterkit geschikt voor plafond-dikte; inbouwdiepte 95 mm; lampfitting GU5.3; lamptype QR-CBC51; max. 12W; 12 V; 355° draaibaar en 35° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; PC3; driver niet inbegrepen; lamp niet inbegrepen;





WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# DEEP ADJUST trimless 1.0 MR16

112810B0

## MONTAGE

### PLAASTERKIT

TYPE	Ø-H (MM)	ORDERCODE
DEEP ADJUST ZONDER RAND	∅105-40	9 0 0 1 7 2 0 9

## ELEKTRISCH

### Driver

TYPE	L-W-H (MM)	ORDERCODE
10W   12V	102-51-30	9 0 2 2 1 4 0 1
25W   12V	145-51-29.5	9 0 2 2 1 7 0 1
70W   12V	108-52-33	9 0 2 2 1 9 0 4