



**WEVER & DUCRÉ**  
LIGHTING

# RINI

## SNEAK 1.0 PAR16

154220W0

Projet

Type

Notes

Quantité

Date

### GÉNÉRAL

Plafond

Encastré

Blanc mat

RAL 9003<sup>a</sup>

Front IP44

Back IP20

Intérieur

440<sup>b</sup> à 475<sup>c</sup> lm

### LED

Lamp PAR16

PAR16

Socket GU10

max. 12.0 W

CRI  $\geq$  90

### OPTIQUE

Wide Flood

Angle du faisceau 48°

### ÉLECTRIQUE

100 - 240 V

Insert LED6.5 W

Class 2

0.3 m

### PHYSIQUE

Diamètre 84 mm

Hauteur 99 mm

0.2 kg

### DÉCOUPE

Diamètre 76-79 mm

Épaisseur min. plafond 4 mm

Épaisseur max. plafond 25 mm

Profondeur d'encastrement 80 mm


<sup>a</sup> Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

<sup>b</sup> PAR16 LAMP 2700K CRI90


<sup>c</sup> PAR16 LAMPE 3000K CRI90



Plafonnier encastré rond en aluminium; surface en Blanc mat; revêtement par poudre; structure de surface mate; RAL 9003; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques; profondeur d'encastrement 80 mm; approprié pour une épaisseur de plafond de 4-25 mm; culot GU10; type de lampe PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; indice de protection IP44; CP2; sources lumineuses non incluses;



### DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# RINI SNEAK 1.0 PAR16

154220W0

## DIAGRAMME DE CÔNE

wide flood 48°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	616	0.89
2	154	1.78
3	68	2.67
4	38	3.56
5	25	4.45

## LAMPES

### PAR16 LAMPE LED

TYPE	COULEUR	Ø-H (MM)	ORDERCODE
2700K   >90 CRI   GU10	Noir	ø50-58	9 0 1 2 2 8 B 3
3000K   >90 CRI   GU10	Noir	ø50-58	9 0 1 2 2 8 B 5
2700K   >90 CRI   GU10	Blanc	ø50-58	9 0 1 2 2 8 W 3
3000K   >90 CRI   GU10	Blanc	ø50-58	9 0 1 2 2 8 W 5
2700K   >80 CRI   GU10	argent	ø50-52	9 0 5 2 2 7 S 2
3000K   >80 CRI   GU10	argent	ø50-52	9 0 5 2 2 7 S 4