

SHU 10 SLi

KLEINE BOILERS 5 TOT 15 L

PRODUCTNR.: 229473

De kleine boilers SHU..SL met 5 of 10 liter inhoud zijn perfect geschikt om verschillende aftappunten van warm water te voorzien. Met de draaischakelaar kan de temperatuur in het toestel traploos worden ingesteld tussen 35 °C en 82 °C. De temperatuurbegrenzing zorgt altijd voor een veilige maximale uitlooptemperatuur. Ze kan naar keuze worden begrensd tot 38, 45, 55 of 65 °C. Een signaallamp is aan terwijl het toestel wordt opgewarmd. In combinatie met de veiligheidsgroep SVMT kan elke drukkraan worden geïnstalleerd.



De belangrijkste kenmerken

Kleine boilers van 10 liter

Aansluitvermogen 2 kW

230V aansluiting met randaardestekker

Voor één of meer aftappunten

Spatwaterbeveiliging IP 24 D

Stekkerklaar toestel voor elektrische aansluiting op elk geaard stopcontact



Type	SHU 5 SLi	SHU 10 SLi
Bestelnr.	222151	229473
Aansluitvermogen	2 kW	2 kW
Hoogte	421 mm	504 mm
Breedte	263 mm	295 mm
Diepte	230 mm	275 mm

Technische kenmerken

Nominale inhoud	5 l	10 l
Nominale spanning	230 V	230 V
Netaansluiting	1/N/PE	1/N/PE
Nominaal vermogen 2	2,0 kW	2,0 kW
Nominale stroom 2	8,7 A	8,7 A
Beveiliging 2	10 A	10 A
Fasen	1/N/PE	1/N/PE
Energieklasse	A	A
Stroomverbruik stand-by/24 u	0,29 kWh	0,36 kWh
Beschermingsgraad (IP)	IP24	IP24
Gewicht	5,2 kg	7,6 kg
Kleur	wit	wit
Frequentie	50/60 Hz	50/60 Hz

Hebt u vragen over dit product?

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

Installatierichtlijn

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.