





DIRO SBL M 83 W

202 296 83 W

DISPONIBLE EN
NOIR 202 296 83 B
BLANC 202 296 83 W



 [Voir sur le site Web](#)

Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 156
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	70
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.25
PROTECTION CONTRE LA PÉNÉTRATION	IP43/20
POIDS (KG)	0.6
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.PC SBL

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	100-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION INCLUSE	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D

Info Source lumineuse




Lightsource Name	LED
Source de lumière	LED FLEX 9,8W / CRI>80 / 3000K / 1500lm
Techniques LED (source lumineuse)	1500 lm // 9 W // 153 lm/W
Techniques LED (luminaire)	761lm // 11W // 68lm/W

Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel: [202_296_XX_HAND.pdf](#)

DIRO SBL M 83 W

202 296 83 W

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

Notes: