





## VARO L AC OK 92733 DIM8 W

21929 9228 W

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 21929 9228 B  
**WIT** 21929 9228 W



 [Bekijk op website](#)

### Algemene info

<b>LOCATIE</b>	binnen
<b>INSTALLATIE</b>	Plafond Inbouw
<b>ZAAGMAAT/OPENING (MM)</b>	rond - 98
<b>INBOUWDIEPTE (MM)</b>	95
<b>DIKTE MONTAGEOPPERVLAK (MM)</b>	min.5
<b>STOF EN WATERDICHTHEID</b>	IP20
<b>GEWICHT (KG)</b>	0.3
<b>RICHTBAARHEID</b>	0° tot 25° zwenkbaar, 355° roteerbaar
<b>INFO</b>	REFLECTOR FL-33°

### Elektrische info

<b>INGANGSSPANNING</b>	230V / 50-60Hz
<b>KLASSE</b>	I
<b>DIM TYPE</b>	net-dimbaar (fase afsnijding)
<b>ENERGIE KLASSE</b>	G

### Info lichtbron





Lightsource Name	LED
Lichtbron	AC LED array 8W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 597lm
TM-30-15 Waarden	Rf: 92 / Rg: 98
SDCM	SDCM3
Risk-groep	RG1
LM80	L80B10 > 67000
LED techniek (lichtbron)	597lm // 8W // 75lm/W
LED techniek (toestel)	408lm // 8W // 51lm/W

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [21929\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

# VARO L AC OK 92733 DIM8 W

21929 9228 W

## PLAFOND COMPATIBILITEIT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

Notes: