

# HPA-0 07.1 CS Premium compact D Set 1

LUCHT-WATER-WARMTEPOMPEN

PRODUCTNR.: 205289

## Geniet van warmte waarop u kunt vertrouwen

Met efficiënte technologie talloze functies afdekken. Onze set neemt deze uitdaging probleemloos aan: u kiest deze buiten opgestelde lucht-water-warmtepomp samen met de bijpassende boileroplossing en krijgt op die manier niet alleen verwarmingswarmte in de winter en aangename koelte in de zomer, maar ook een warmwatervoorraad van 190 liter in het vat, wat voor uw eengezinswoning probleemloos volstaat.



## Geen compromissen sluiten

Op de warmtepomp kunt u rekenen: zelfs bij zeer lage buitentemperaturen tot 25 °C onder nul bereikt hij hoge aanvoertemperaturen en zorgt zo voor een aangename ruimteverwarming en een hoog warmwatercomfort. De combinatie van drinkwater- en buffervat vormt een compacte oplossing en kan in een verwarmingssysteem met radiatoren, vloerverwarming of beide worden toegepast.

## De belangrijkste kenmerken

Set bestaat uit buiten opgestelde lucht-water-warmtepomp voor verwarmen en koelen en de combiboiler HSBC 200

---

Invertertechnologie voor een hoge efficiëntie en lage energiekosten

---

Weinig geluidsontwikkeling door intelligente toestelconstructie

---

In de nachtmodus ("Silent Mode"-functie) kunnen werkingsgeluiden verder worden verminderd

---

Aanvoertemperaturen tot 75 °C voor eersteklas warmwatercomfort en universeel gebruik, onafhankelijk van het verwarmingssysteem

---

Het benodigde opsteloppervlak van individuele boilers wordt gehalveerd

---

Aansluiting van twee verwarmingsschakelingen mogelijk

---

Met geïntegreerde warmtepompmanager voor de nog snellere montage van de volledige installatie

Set onderdelen **1**

Type	HPA-O 07.1 CS Premium
Productset	HPA-O 07.1 CS Premium compact D Set 1

## Technische kenmerken

Energieefficiëntieklasse warmtepomp W35	A+++
Energieefficiëntieklasse warmtepomp W55	A+++
Energieklasse gecombineerde installatie (warmtepomp + regelaar) W35	A+++
Energieklasse gecombineerde installatie (warmtepomp + regelaar) W55	A+++
Warmtevermogen bij A7/W35 (EN 14511)	3,31 kW
Warmtevermogen bij A2/W35 (EN 14511)	4,30 kW
Warmtevermogen bij A-7/W35 (EN 14511)	6,87 kW
Max. koelvermogen bij A35/W7	7,30 kW
Koelvermogen bij A35/W18 gedeeltelijke belasting	4,94 kW
Max. koelvermogen bij A35/W18	10,15 kW
COP bij A7/W35 (EN 14511)	5,42
COP bij A2/W35 (EN 14511)	4,30
COP bij A-7/W35 (EN 14511)	2,93
Max. koelrendement bij A35/W7.	2,35
Koelrendement bij A35/W18 gedeeltelijke belasting	4,28
Max. koelrendement bij A35/W18.	2,87

SCOP (EN 14825)	4,88
Geluidsniveau (EN 12102)	48 dB(A)
Min./max. werkingsgebied warmtebron	-25/40 °C
Max. werkingsgebied verwarmingszijde	75 °C
Hoogte	900 mm
Breedte	1270 mm
Diepte	593 mm
Gewicht	135 kg
Nominale spanning compressor	230 V
Nominale spanning nood-/bijverwarming	230 V
Koudemiddel	R454 C

Set onderdelen **2**

Type	HSBC 200
Productset	HPA-O 07.1 CS Premium compact D Set 1

## Technische kenmerken

Energierendementsklasse	B
Energieverbruik in stand-by/24 h bij 65 °C	1,30 kWh
Gewenste inhoud warmwaterboiler	168 l
Nominale inhoud buffervat	100 l
Oppervlakte warmtewisselaar	3,30 m <sup>2</sup>
Inhoud warmtewisselaar	21 l
Hoogte	1908 mm
Breedte	680 mm
Diepte	871 mm
Kantelmaat	2107 mm
Gewicht	203 kg

Meer informatie over de onderdelen van de set vindt u bij het desbetreffende product.

---

## **Hebt u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

## **Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.