

Fiche produit

Spécifications



Acti9 iID - Interrupteur différentiel - 2P - 25A - 30mA - B-SI type

A9Z61225

Principales

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Gamme | Acti 9 |
| Nom du produit | Acti 9 iID |
| Type de produit ou de composant | Interrupteur différentiel |
| Nom abrégé d'appareil | iID |
| Application de l'appareil | Photovoltaïque Ascenseur |
| Description des pôles | 2P |
| Position du pôle neutre | Gauche |
| [In] courant assigné d'emploi | 25 A |
| Type de réseau | C.a. |
| Sensibilité du différentiel | 30 mA |
| Temporisation du différentiel | Instantané |
| Classe de différentiel | Type B-SI (Super Immunisé) |
| Labels qualité | VDE NF IMQ KEMA |

Complémentaires

| | |
|--|-----------------------------|
| Position de l'appareillage dans l'installation | Départ Groupe d'arrivées |
| Fréquence du réseau | 50 Hz |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V c.a. 50 Hz |
| Technologie différentiel | Indépendant de la tension |
| Pouvoir assigné de coupure et fermeture | Idm 1500 A Im 1500 A |
| Courant nominal de court-circuit conditionnel | 10 kA |
| [Ui] tension assignée d'isolement | 250 V |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 6 kV |
| Coupure pleinement apparente | Oui |

| | |
|--|---|
| Type de commande | Touche à bascule |
| Signalisation locale | Indication ACTIVÉ/DÉSACTIVÉ Présence tension: DEL (vert) Indicateur de déclenchement |
| Mode d'installation | Enclipsable |
| Support de montage | Rail DIN |
| Pas de 9 mm | 8 |
| Hauteur | 88 mm |
| Largeur | 72 mm |
| Profondeur | 79 mm |
| Poids du produit | 350 g |
| Couleur | Blanc |
| Durée de vie mécanique | 20000 cycle |
| Durée de vie électrique | 15000 cycle |
| Description des verrouillages optionnels | Appareil de verrouillage à cadenas |
| Mode de raccordement | Borne double façade 1...35 mm ² rigide Borne double façade 1...25 mm ² souple Borne double façade 1...25 mm ² flexible avec virole Borne double arrière 1...25 mm ² rigide Borne double arrière 1...16 mm ² souple Borne double arrière 1...16 mm ² flexible avec virole |
| Longueur de dénudage des fils | 14 mm pour haut ou bas connexion |
| Couple de serrage | 3,5 N.m haut ou bas |

Environnement

| | |
|---------------------------------------|--|
| Normes | IEC 61008-2-1 CEI/EN 62423 EN 61008-2-1 |
| Certifications du produit | CCC KC |
| Degré de protection IP | IP20 conforming to IEC 60529 IP40 (boîtier modulaire) conforming to IEC 60529 |
| Degré de protection IK | IK05 |
| Niveau de pollution | 3 |
| Catégorie de surtension | IV |
| Compatibilité électromagnétique | Résistance d'impulsion 8/20 µs, 3 kA conforme à EN/IEC 61008-1 |
| Altitude de fonctionnement | 0...2000 m |
| Température de fonctionnement | -25...60 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -40...85 °C |

Unités de conditionnement

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 7,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 8,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 9,9 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 363,0 g |
| Type d'emballage 2 | S03 |

| | |
|--------------------------------|----------|
| Nb produits dans l'emballage 2 | 27 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 30,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 40,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 10,24 kg |

Caractéristiques environnementales

| | |
|-------------------------------------|--|
| Statut environnemental de l'offre | Produit Green Premium |
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| Profil environnemental | Profil environnemental du Produit |
| Profil de circularité | Informations de fin de vie |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|

Remplacement(s) recommandé(s)