

RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE

RefLED Sup RT ES50 V2 550 DIM 827 36d SL

0028564



Product features

- Premium performance professional LED GU10 range with the same look and feel of traditional halogen GU10 lamp
- Recreates backlight effect similar to halogen dichroic lamps
- Full glass design - means no colours clashing between lamp and fixture
- Very long lifetime of up to 25,000 hours
- COOLFIT functionality - ensures overheat and over temperature protection
- High switching cycles: >100,000
- High colour rendering: CRI80
- Dimmable on approved dimmers
- Warranty: 5 Years



PRODUCT OVERVIEW

Productnaam	RefLED Sup RT ES50 V2 550 DIM 827 36d SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	6
Lampvoet	GU10
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Musea & Galeries, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740856
Garantie	5 jaar
Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Kleurafwijking in de tijd	6
Bundel breedte (°)	36
Wattage (W)	6
Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	25000
EAN code	5410288285641

DATA TABLE

General data

Productnaam	RefLED Sup RT ES50 V2 550 DIM 827 36d SL
Technologie	LED
Watt (nominaal) (W)	6
Lampvoet	GU10
Type armatuur (open/gesloten)	Open
Algemene toepassing	Onderwijs, Horeca, Musea & Galeries, Kantoor, Residentieel & Consument, Retail
Werkings temperatuur (°)	25
ETIM klasse	EC001959
E-nummer FI	4740856

RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE

RefLED Sup RT ES50 V2 550 DIM 827 36d SL

0028564

Garantie 5 jaar

Optical data

Kleurtemperatuur (K)	2700
Lichtkleur	Homelight
CRI (Ra)	80
Initiële kleurvariatie (SDCM)	SDCM6
Kleurafwijking in de tijd	6
Luminous Intensity (cd)	1000
Bundel breedte (°)	36
Vermogen van lumen aan einde nominale levensduur (lm)	70

Electrical data

Wattage (W)	6
Starttijd (max) (s)	<0.5
Opwarmtijd tot 60% van volledig licht (max) (s)	<1
Lamp arbeidsfactor	0.7
Aantal schakelingen voor vroegtijdige uitval	>100000
Inschakelstroom (A)	0.51
Nominale frequentie (Hz)	50Hz
Max. Armaturen per 10A C automaat	78
Max. Armaturen per 16A C automaat	125
Max. Armaturen per 20A C automaat	157

Lifetime data

Gemiddelde levensduur (nominaal) (u)	25000
Gemiddelde levensduur (nominaal) (uur)	25000

Physical data

Lengte (mm)	54
Nominale diameter product (mm)	50
Gewicht (kg)	0.042

Packaging

Beschrijving verpakking	Karton
EAN code	5410288285641
Enkele lengte verpakking (cm)	5.1
Enkele breedte verpakking (cm)	5.1
Hoogte eenheidsverpakking (cm)	6.7
DUN14 (inner)	25410288285645
Eenheden per binnendoos	6
Binnenhoogte verpakking (cm)	11.0
Packaging inner width (cm)	16.4
Packaging inner depth (cm)	8.1
DUN14 (outer)	15410288285648
Eenheden per omdoos	60
Lengte omdoos (cm)	58.6

RefLED Retro Superia ES50 DIMMABLE

RefLED Sup RT ES50 V2 550 DIM 827 36d SL
0028564

Breedte omdoos (cm)	18.6
Diepte omdoos (cm)	18.7

Safety data

Reinigingsinstructies bij breuk	Nvt
Lamp voor speciaal doeleinde	Nee
Uitsluitend te gebruiken in droge toepassingen	Ja
Geschikt voor huishoudelijke verlichting	Ja
Safety message	Dimbaar met goedgekeurde dimmers

PHOTOMETRY

