

# Fiche produit

Spécifications



## Porte-fusible 1P 25A - taille fusible 8,5x32 mm - TeSys DF

DF81

### Principales

Gamme	TeSys
Nom du produit	TeSys DF
Type de produit ou de composant	Porte-fusibles
Nom abrégé d'appareil	DF8
Compatibilité produit	DF2BA cartouche de fusible DF2BN cartouche de fusible
Description des pôles	1P
Taille du fusible	8,5 x 31,5 mm
Type de fusible	, gG , aM
Type de commande	Touche à bascule cadenassable
Catégorie d'emploi	AC-20B conforme à IEC 60947-3
[Ue] tension assignée d'emploi	400 V c.a.
[Ie] courant assigné d'emploi	25 A à 400 V c.a.
[Ith] courant thermique conventionnel	25 A à <20 °C
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V c.a.
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV
Catégorie de surtension	III
Résistance aux courts-circuits	20 kA 400 V conforme à IEC 60947-3
Puissance dissipée en W	2,5 W puissance dissipée maximale par fusible

### Complémentaires

Normes	EN/IEC 60947-3 EN/CEI 60269-2
Certifications du produit	IEC EAC DNV-GL
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Position de montage	Verticale (tolérance: +/- 23°)
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...16 mm <sup>2</sup> rigide Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...6 mm <sup>2</sup> rigide

Borniers à vis-étrier 1 câble(s) 1...16 mm<sup>2</sup>souple avec ou sans  
Borniers à vis-étrier 2 câble(s) 1...6 mm<sup>2</sup>souple avec ou sans

<b>Couple de serrage</b>	2,2 N.m - avec tournevis PZ2 2,2 N.m - avec tournevis barre Ø 5,5 mm
<b>Hauteur</b>	79,5 mm
<b>Largeur</b>	17,5 mm
<b>Profondeur</b>	61 mm
<b>Poids du produit</b>	0,042 kg
<b>Quantité du lot</b>	Jeu de 12

## Environnement

<b>Température ambiante pour le stockage</b>	-40...70 °C
<b>Température de fonctionnement</b>	-40...70 °C avec déclassement au dessus de 20°C
<b>Altitude de fonctionnement</b>	0...2000 m sans réduction de courant
<b>Degré de protection IP</b>	IP20
<b>Niveau de pollution</b>	3
<b>Tenue au feu</b>	960 °C conforme à IEC 60695-2-1
<b>Code de compatibilité</b>	DF8

## Unités de conditionnement

<b>Type d'emballage 1</b>	PCE
<b>Nb produits dans l'emballage 1</b>	1
<b>Hauteur de l'emballage 1</b>	1,8 cm
<b>Largeur de l'emballage 1</b>	6,2 cm
<b>Longueur de l'emballage 1</b>	8 cm
<b>Poids de l'emballage 1</b>	44 g
<b>Type d'emballage 2</b>	BB1
<b>Nb produits dans l'emballage 2</b>	12
<b>Hauteur de l'emballage 2</b>	6,8 cm
<b>Largeur de l'emballage 2</b>	8,5 cm
<b>Longueur de l'emballage 2</b>	22,2 cm
<b>Poids de l'emballage 2</b>	564 g
<b>Type d'emballage 3</b>	S03
<b>Nb produits dans l'emballage 3</b>	192
<b>Hauteur de l'emballage 3</b>	30 cm
<b>Largeur de l'emballage 3</b>	30 cm
<b>Longueur de l'emballage 3</b>	40 cm
<b>Poids de l'emballage 3</b>	9,602 kg

## Caractéristiques environnementales

<b>Statut environnemental de l'offre</b>	Produit Green Premium
<b>Régulation REACH</b>	<a href="#">Déclaration REACH</a>
<b>Sans SVHC REACH</b>	Oui
<b>Directive RoHS UE</b>	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>

<b>Sans métaux lourds toxiques</b>	Oui
<b>Sans mercure</b>	Oui
<b>Régulation RoHS Chine</b>	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
<b>Information sur les exemptions RoHS</b>	Oui
<b>Profil environnemental</b>	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
<b>DEEE</b>	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

### Remplacement(s) recommandé(s)