



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DEEPER IP44 1.0 PAR16

152220W0

Projet

Type

Notes

Quantité

Date

GÉNÉRAL

Plafond

Encastré

Blanc mat

RAL 9003^a

Front IP44

Back IP20

Intérieur

420^b à 455^c lm

LED

Lamp PAR16

PAR16

Socket GU10

max. 12.0 W

CRI \geq 90

OPTIQUE

Wide Flood

Angle du faisceau 48°

ÉLECTRIQUE

100 - 240 V

Insert LED6.5 W

Class 2

0.3 m

PHYSIQUE

Diamètre 84 mm

Hauteur 112 mm

0.1 kg

DÉCOUPE

Diamètre 76-79 mm

Épaisseur min. plafond 4 mm

Épaisseur max. plafond 38 mm

Profondeur d'encastrement 115 mm


^a Les couleurs peuvent varier légèrement en fonction des conditions de production.

^b PAR16 LAMP 2700K CRI90


^c PAR16 LAMPE 3000K CRI90



Downlight rond encastré dans le plafond en aluminium moulé sous pression; surface blanc de sécurité; revêtement par poudre; structure de surface mate; RAL 9003; montage sans outil au moyen de ressorts métalliques; approprié pour une épaisseur de plafond de 4-38 mm; profondeur d'encastrement 115 mm; culot GU10; type de lampe PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; indice de protection en dessous de IP44; au-dessus de IP20; CP2; sources lumineuses non incluses;



DISTRIBUTION DE LA LUMIÈRE





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DEEPER IP44 1.0 PAR16

152220W0

DIAGRAMME DE CÔNE

wide flood 48°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	676	0.89
2	169	1.78
3	75	2.66
4	42	3.55
5	27	4.44

LAMPES

PAR16 LAMPE LED

TYPE	COULEUR	Ø-H (MM)	ORDERCODE
2700K >90 CRI GU10	Noir	ø50-58	9 0 1 2 2 8 B 3
3000K >90 CRI GU10	Noir	ø50-58	9 0 1 2 2 8 B 5
2700K >90 CRI GU10	Blanc	ø50-58	9 0 1 2 2 8 W 3
3000K >90 CRI GU10	Blanc	ø50-58	9 0 1 2 2 8 W 5
2700K >80 CRI GU10	argent	ø50-52	9 0 5 2 2 7 S 2
3000K >80 CRI GU10	argent	ø50-52	9 0 5 2 2 7 S 4