



NUMINOS® DL S

plafonnier encastré à LED indoor noir / blanc 2700 K
20 ° avec ressorts à lame

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie fonctionnalité, design et technologie à la perfection. Profitez de milliers d'aménagements lumineux avec les nombreux downlights et spotlights. Il en va de même pour NUMINOS® DL S qui, sous forme de plafonnier encastré, séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. Le plafonnier encastré parvient à convaincre avec une puissance de 8,6 watts, une intensité lumineuse de 720 lumens, une température de couleur de 2700 kelvins et un indice de rendu des couleurs élevé de plus de 90. L'installation se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS® de SLV?



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|----------------|
| N° art. | 1003770 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Code IP | IP 20 / IP 44 |
| Classe de résistance aux chocs | IK 02 |
| Résistance au choc | 0.2 Joule |
| Montage | Encastré |
| Infos de montage | Plafond |
| Courant / tension secondaire | 250 mA |
| Indice de protection | III |
| Wattage | 8.6 W |
| Température ambiante min. | -20 °C |
| Température ambiante max. | 40 °C |
| Lumen | 720 lm |
| Température de couleur | 2700 Kelvin |
| Angle faisceau | 20 ° |
| Coloris | noir |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 18.5 |
| Caractéristiques LXXBXX | L80B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Faisceau lumineux | direct |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 791819 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|--|
| 1004055 | Driver LED , 6,5-10 W 250 mA PHASE |
| 1004058 | Driver LED , 6,5-10 W 250 mA |
| 1004067 | Driver LED , 15W 250mA DALI |
| 1004786 | NUMINOS® S , diffuseur Ellipse |
| 1004787 | NUMINOS® S , diffuseur Prisma |
| 1004788 | NUMINOS® S , diffuseur Frosted |
| 1004789 | NUMINOS® S , diffuseur Wabe |
| 1006135 | Numinos® XS Bague de réduction , rond 160/70 mm noir |
| 1006136 | Numinos® XS Bague de réduction , rond 160/70 mm blanc |
| 1006137 | Numinos® XS Bague de réduction , d'angle 160/70 mm noir |
| 1006138 | Numinos® XS Bague de réduction , d'angle 160/70 mm blanc |

| | |
|---------------------------|---------|
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 5.2 cm |
| Diamètre | 8 cm |
| Poids net | 0.16 kg |
| Poids brut | 0.2 kg |
| Forme de la découpe | rond |
| Profondeur d'encastrement | 5.5 cm |
| Diamètre d'encastrement | 6.8 cm |
| BIG WHITE, page | 31 |