

# 901453.002



Série: Toledo Flat Round Downlights à encastrer

Type d' Installation: Encastrement des plafonniers

Degré de Protection: **IP 40**

Classe de II

Protection:

Lampe: LED


Dimensions: D 255, H 3, HE 30-56

Couleur: blanc

Boîtier en aluminium injecté traité époxy, guide de la lumière et diffuseur en plastique en PMMA anti-jaunissement. Diffuseur opalin mat. Fixation au plafond avec un système de ressorts. La profondeur de montage dépend de l'épaisseur du plafond. Équipement de commande (convertisseur LED) externe par fiche de connexion, câble de connexion de 250 mm. Ampoules (LED) et convertisseur LED fournis.

## Électrotechnique:

Appareillage	Convertisseur
Puissance du système	17,8 W
Tension	200 - 240 V / 50 - 60 Hz
Nombre de luminaires B10A	22
Nombre de luminaires B16A	36
Nombre de luminaires C10A	22
Nombre de luminaires C16A	36



## Vérification:

Degré de Protection	<b>IP 40</b>
Classe de Protection	II
Résistance au Feu	650°C
Résistance aux Chocs	IK06 (1 Joule)
Marques de sécurité	Marquage F
Autres Marquages	Marquage WEEE
Code du Pays	CE
Classe d'efficacité énergétique des lampes LED	A+
Classe d'efficacité énergétique de la lampe intégrée	A+

## Lampe 1:



Nombre Lampe 1	1
Culot	sans douille
Couleur d'éclairage	830
Lampe	LED
Température de couleur	3000K
Durée de vie	50000 h (L70/B10)

## Volume et poids:

Diamètre D	255 mm
Hauteur H	3 mm
Découpe Plafond	DA 234 mm
Profondeur d'Encastrement HE	30 mm
Épaisseur du Plafond	1-20 mm
Dimensions	L 100 x B 41 x H 28 mm
Poids	617

## Eclairage:

UGR	26,5
Angle d'éclairage	110°
Flux Lumineux Total	1.650 lm
Indice Rendu des Couleurs (IRC)	80



## 901453.002



Série: Toledo Flat Round Downlights à encastrer

Type d' Installation: Encastrement des plafonniers

Degré de Protection: **IP 40**

Classe de II

Protection:

Lampe: LED

Dimensions: D 255, H 3, HE 30-56

Couleur: blanc

Boîtier en aluminium injecté traité époxy, guide de la lumière et diffuseur en plastique en PMMA anti-jaunissement. Diffuseur opalin mat. Fixation au plafond avec un système de ressorts. La profondeur de montage dépend de l'épaisseur du plafond. Équipement de commande (convertisseur LED) externe par fiche de connexion, câble de connexion de 250 mm. Ampoules (LED) et convertisseur LED fournis.

### Accessoires

#### Abat-jour en chintz

982321.002 D 265 mm, H 60 mm Stoffschirm blanc

#### Boîtier apparent

982074.002 D 257, H 60 mm Anbaubefestigung blanc