




NUMINOS® DL M

plafonnier encastré à LED indoor blanc / blanc 3000 K
40 ° avec ressorts à lame

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie technologie, design et fonctionnalité comme aucun autre. Vous pouvez, ainsi, créer des milliers d'aménagements lumineux avec les différents downlights et spotlights. Tout comme avec le plafonnier encastré NUMINOS® DL M qui séduit avec sa qualité de finition et de lumière. Vous concevez ainsi un éclairage discret, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. Le plafonnier encastré parvient à convaincre avec une puissance de 17,55 watts, une intensité lumineuse de 1600 lumens, une température de couleur de 3000 kelvins et un indice de rendu des couleurs élevé de plus de 90. Le montage se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS® de SLV?



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1003881
Nombre de sorties lumineuses différentes	1
Code IP	IP 20 / IP 44
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Encastré
Infos de montage	Plafond
Courant / tension secondaire	500 mA
Indice de protection	III
Wattage	17.55 W
Température ambiante min.	-20 °C
Température ambiante max.	40 °C
Lumen	1600 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	40 °
Coloris	blanc
CRI	90
UGR ≤	22
Caractéristiques LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique
Faisceau lumineux	direct

Source Lumineuse

791822	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Accessoires

1004054	Driver LED , 20 W 500 mA PHASE
1004064	Driver LED , 21-29,5 W 500 / 600 / 700 mA
1004069	Driver LED , 29W 500mA
1004790	NUMINOS® M , diffuseur Ellipse
1004791	NUMINOS® M , diffuseur Prisma
1004792	NUMINOS® M , diffuseur Frosted
1004793	NUMINOS® M , diffuseur Wabe
1006139	Numinos® S Bague de réduction , rond 160/100 mm noir
1006140	Numinos® S Bague de réduction , rond 160/100 mm blanc
1006141	Numinos® S Bague de réduction , d'angle 160/100 mm noir
1006142	Numinos® S Bague de réduction , d'angle 160/100 mm blanc

Risk Group	1
Hauteur	6.8 cm
Diamètre	10.5 cm
Poids net	0.25 kg
Poids brut	0.29 kg
Forme de la découpe	rond
Profondeur d'encastrement	7.5 cm
Diamètre d'encastrement	9 cm
BIG WHITE, page	32