




## NUMINOS® SPOT DALI M

indoor led plafondopbouwarmatuur wit/zwart 2700K 60°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert functie, design en technologie op perfecte wijze. Met een verscheidenheid aan downlights en spots zorgt u voor duizend verlichtingsontwerpmogelijkheden. Zoals bij de NUMINOS® SPOT DALI M indoor plafondopbouwarmatuur, die indruk maakt door zijn hoogwaardige afwerking en licht. De spot is perfect voor gerichte accentverlichting of zelfs verlichting van grotere gebieden. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 20,1 Watt, een lichtsterkte van 1885 Lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige installatie is nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Art.nr.                       | 1004488              |
| Draai- of zwenkbaar           | Draai- en kantelbaar |
| Montage                       | opbouw               |
| Montagebeschrijving           | plafond              |
| dimbaar                       | Ja                   |
| Dimtechnologie                | DALI                 |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~50/60Hz    |
| Secundaire stroom/spanning    | 500 mA               |
| Beschermingsklasse            | I                    |
| Wattage                       | 20.1 W               |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C               |
| maximale omgevingstemperatuur | 30 °C                |
| Aantal armaturen bij LS B16A  | 8                    |
| Aantal armaturen bij LS C16A  | 16                   |
| Niveau van inschakelstroom    | 10 A                 |
| Duur van inschakelstroom      | 30 µs                |
| Lumen                         | 1885 lm              |
| Lichtkleurtemperatuur         | 2700 Kelvin          |
| Stralingshoek                 | 60 °                 |
| Kleur                         | wit                  |
| CRI                           | 90                   |
| UGR ≤                         | 22                   |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 791800 |  |
|--------|---|

## Toebehoren

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 1006168 | NUMINOS® M , Frontring wit |
|---------|----------------------------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| LXXBXX-gegevens  | L80B50  |
| Levensduur       | 50000 h |
| Risk Group       | 1       |
| Lengte           | 18.5 cm |
| Hoogte           | 16.5 cm |
| Diameter         | 8.5 cm  |
| Nettogewicht     | 0.89 kg |
| Brutogewicht     | 1.19 kg |
| BIG WHITE pagina | 100     |