

# CWM 2500 M-F

CONVECTOREN

PRODUCTNR.: 204456

## De belangrijkste kenmerken

Staande convectoren met hoog verwarmingsvermogen

---

Mechanische thermostaat

---

Voor de hoogste bedrijfszekerheid zorgt de geïntegreerde pendelschakelaar als kantelbescherming

---

Handgreep en voeten met wieltjes

---

Werschakelaar op alle polen

---

Duurzaam roestvaststalen buisverwarmingselement met staallamellen





Type	CWM 750 M-F	CWM 1000 M-F	CWM 1500 M-F
<b>Bestelnr.</b>	204452	204453	204454

## Warmtevermogen

<b>Nominaal warmtevermogen P<sub>nom</sub></b>	0,75 kW	1,00 kW	1,50 kW
<b>Minimaal warmtevermogen (richtwaarde) P<sub>min</sub></b>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
<b>Maximaal continu warmtevermogen P<sub>max,c</sub></b>	0,75 kW	1,00 kW	1,50 kW

## Hulpstroomverbruik

<b>Bij nominaal warmtevermogen el<sub>max</sub></b>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
<b>Bij minimaal warmtevermogen el<sub>min</sub></b>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
<b>In stand-bystand el<sub>SB</sub></b>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW

## Soort warmtevermogen/kamertemperatuurcontrole

<b>Eentraps-warmtevermogen, geen kamertemperatuurcontrole</b>	-	-	-
<b>Twee of meer handmatig instelbare trappen, geen kamertemperatuurcontrole</b>	-	-	-
<b>Kamertemperatuurcontrole met mechanische thermostaat</b>	x	x	x
<b>Met elektronische kamertemperatuurcontrole</b>	-	-	-
<b>Met elektronische kamertemperatuurcontrole en regeling van de tijd van de dag</b>	-	-	-
<b>Met elektronische kamertemperatuurcontrole en weekdagregeling</b>	-	-	-

## Andere regelopties

<b>Overige regelopties: kamertemperatuurcontrole met aanwezigheidsherkenning</b>	-	-	-
<b>Overige regelopties: kamertemperatuurcontrole met herkenning van open vensters</b>	-	-	-
<b>Met afstandsbediening als optie</b>	-	-	-
<b>Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin</b>	-	-	-
<b>Met werkingstijdbegrenzing</b>	-	-	-
<b>Met zwarte-kogelsensor</b>	-	-	-



Type	CWM 2000 M-F	CWM 2500 M-F	CWM 3000 M-F
<b>Bestelnr.</b>	204455	204456	204457

## Warmtevermogen

<b>Nominaal warmtevermogen P<sub>nom</sub></b>	2,00 kW	2,50 kW	3,00 kW
<b>Minimaal warmtevermogen (richtwaarde) P<sub>min</sub></b>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
<b>Maximaal continu warmtevermogen P<sub>max,c</sub></b>	2,00 kW	2,50 kW	3,00 kW

## Hulpstroomverbruik

<b>Bij nominaal warmtevermogen el<sub>max</sub></b>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
<b>Bij minimaal warmtevermogen el<sub>min</sub></b>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
<b>In stand-bystand el<sub>SB</sub></b>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW

## Soort warmtevermogen/kamertemperatuurcontrole

<b>Eentraps-warmtevermogen, geen kamertemperatuurcontrole</b>	-	-	-
<b>Twee of meer handmatig instelbare trappen, geen kamertemperatuurcontrole</b>	-	-	-
<b>Kamertemperatuurcontrole met mechanische thermostaat</b>	x	x	x
<b>Met elektronische kamertemperatuurcontrole</b>	-	-	-
<b>Met elektronische kamertemperatuurcontrole en regeling van de tijd van de dag</b>	-	-	-
<b>Met elektronische kamertemperatuurcontrole en weekdagregeling</b>	-	-	-

## Andere regeloptyes

<b>Overige regeloptyes: kamertemperatuurcontrole met aanwezigheidsherkenning</b>	-	-	-
<b>Overige regeloptyes: kamertemperatuurcontrole met herkenning van open vensters</b>	-	-	-
<b>Met afstandsbediening als optie</b>	-	-	-
<b>Met adaptieve regeling van het verwarmingsbegin</b>	-	-	-
<b>Met werkingstijdbegrenzing</b>	-	-	-
<b>Met zwarte-kogelsensor</b>	-	-	-

Dit product is alleen geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes of voor occasioneel gebruik. Diepte en hoogte inclusief voeten met wielen

**Hebt u vragen over dit product?**

Bel ons dan gerust op het telefoonnummer +32 2 423 22 22.

Onze kantoren zijn alle werkdagen geopend van 8 u. tot 12 u. en van 12.30 tot 17 u. (sept.-mei) of tot 16 u. (juni-aug.).

STIEBEL ELTRON bvba  
't Hofveld 6-D1  
1702 Groot-Bijgaarden

**Installatierichtlijn**

De installatie van niet stekkerklare toestellen moet gebeuren door een vakman.