




## NUMINOS® DL L

indoor led plafondbouwarmatuur wit/zwart 3000K 55°

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert technologie, design en functionaliteit als geen ander. De verschillende downlights en spots maken duizend verlichtingsmogelijkheden mogelijk. Ook met de NUMINOS® DL L plafondbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. Op die manier kunt u een discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting creëren die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 25,41 Watt, een lichtsterkte van 2150 Lumen, een kleurtemperatuur van 3000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.



## TECHNISCHE GEGEVENS

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Art.nr.:                            | 1003955       |
| Aantal verschillende lichtopeningen | 1             |
| Secundaire stroom/spanning          | 700mA         |
| Hoogte                              | 8.5 cm        |
| Diameter                            | 13 cm         |
| Inbouwdiameter                      | 11.7 cm       |
| Inbouwdiepte                        | 9 cm          |
| Nettogewicht                        | 0.465 kg      |
| Brutogewicht                        | 0.525 kg      |
| IP-code                             | IP 20 / IP 44 |
| Beschermingsklasse                  | III           |
| Schokbestendigheidsklasse           | IK02          |
| Schokbestendigheid                  | 0,2 Joule     |
| Montage                             | inbouw        |
| Montagebeschrijving                 | plafond       |
| Wattage                             | 25.41 W       |
| Lumen                               | 2150 lm       |
| Lichtkleurtemperatuur               | 3000 Kelvin   |
| Stralingshoek                       | 55 °          |
| Kleur                               | wit           |
| CRI                                 | 90            |
| UGR ≤                               | 25            |

## Lichtbron

|        |   |
|--------|---|
| 791822 |  |
|--------|---|

### Toebehoren

|         |  |
|---------|--|
| 1004062 | Led driver , 21-29,5W<br>500/600/700mA                   |
| 1004065 | led driver , 30W 700mA                                   |
| 1004070 | Led driver , 40W 700mA                                   |
| 1004794 | NUMINOS® L , diffusor<br>ellips                          |
| 1004795 | NUMINOS® L , diffusor<br>prisma                          |
| 1004796 | NUMINOS® L , diffusor<br>mat                             |
| 1004797 | NUMINOS® L , diffusor<br>honingraat                      |
| 1006143 | Numinos® M Reductie-<br>ring , rond 240/120mm<br>zwart   |
| 1006144 | Numinos® M Reductie-<br>ring , rond 240/120mm<br>wit     |
| 1006145 | Numinos® M Reductie-<br>ring , hoekig 240/120mm<br>zwart |
| 1006146 | Numinos® M Reductie-<br>ring , hoekig 240/120mm<br>wit   |

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| LXXBXX-gegevens               | L80B50  |
| Levensduur                    | 50000 h |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C  |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C   |
| BIG WHITE pagina              | 34      |