

Stijlvolle, moderne en dimbare vanity-armatuur die geschikt is voor alle soorten badkamers. Verkrijgbaar in zwart, wit en geborsteld staal in 2700K en 3000K. Behuizing van armatuur in gepoedercoat aluminium. Eenvoudig te monteren met een snelkoppeling tussen de armatuur en de muurbeugel. Kastbeugel verkrijgbaar als accessoire voor montage boven een badkamerkast of schap.

Lichttechniek

Direct
LED
230V
16W of 30W
2700K, 3000K of 4000K
Ra>80 of Ra>90
SDCM:3
L70/B10>50,000 at Ta=25°C

Montage en Aansluiting

Opbouw

Regelapparatuur

Faseafsnijding

Bescherming

Klasse II, IP44/IP20, Ta=25°C, CE


Optiek


Plastic Opal

Materiaal en afwerking


Behuizing: Aluminium
Kleur: Geborsteld staal, Matwit (RAL 9003) of Zwart (RAL 9004)
Optiek: Polycarbonaat (PC)

Product- and environment images













View 15W LED 2700K
Efficiency: 100%
Lumen output: 946 lm



View 15W LED 3000K
Efficiency: 100%
Lumen output: 970 lm

For line drawing dimensions please see each single article codes on next page

| Artikel | Bescherming | Regelapparatuur | Montage/Aansluiting | Afmetingen (mm) |
|--|---|-----------------------|--|--------------------------|
| 2700K | | | | |
|  <p>5046 111420 View Matwit 16W LED 2700K Ra>90 230V 940lm 59 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Direct, Plastic Opal</p> | <p>Klasse II IP44/IP20</p> | <p>Faseafsnijding</p> | <p>Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok</p> | <p>W460 x H60 x D135</p> |
|  <p>5046 114420 View Zwart 16W LED 2700K Ra>90 230V 940lm 59 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Direct, Plastic Opal</p> | <p>Klasse II IP44/IP20</p> | <p>Faseafsnijding</p> | <p>Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok</p> | <p>W460 x H60 x D135</p> |
|  <p>5046 197420 View Geborsteld staal 16W LED 2700K Ra>90 230V 940lm 63 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Direct, Plastic Opal</p> | <p>Klasse II IP44/IP20</p> | <p>Faseafsnijding</p> | <p>Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok</p> | <p>W460 x H60 x D135</p> |
| 3000K | | | | |
|  <p>5046 111421 View Matwit 16W LED 3000K Ra>90 230V 970lm 65 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Direct, Plastic Opal</p> | <p>Klasse II IP44/IP20</p> | <p>Faseafsnijding</p> | <p>Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok</p> | <p>W460 x H60 x D135</p> |
|  <p>5046 114421 View Zwart 16W LED 3000K Ra>90 230V 970lm 61 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Direct, Plastic Opal</p> | <p>Klasse II IP44/IP20</p> | <p>Faseafsnijding</p> | <p>Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok</p> | <p>W460 x H60 x D135</p> |
|  <p>5046 197421 View Geborsteld staal 16W LED 3000K Ra>90 230V 970lm 65 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Direct, Plastic Opal</p> | <p>Klasse II IP44/IP20</p> | <p>Faseafsnijding</p> | <p>Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok</p> | <p>W460 x H60 x D135</p> |
| 4000K | | | | |

| Artikel | Bescherming | Regelapparaat | Montage/Aansluiting | Afmetingen (mm) |
|---|--------------------------------------|---------------------|---|-------------------|
|  <p>5046 111422 View Matwit 16W LED 4000K Ra>80 230V 1020lm 64 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Direct, Plastic Opal</p> | Klasse II IP44/IP20 | r Faseaafsijding | Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok | L460 x H60 x D135 |
| 900 | | | | |
|  <p>5046 111430 View 900 Matwit 30W LED 2700K Ra>90 230V 1820lm 61 lm/W SDCM:3 Direct, Plastic Opal</p> | IP44/IP20 | Faseaafsijding | Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok | L900 x W60 x H135 |
|  <p>5046 114430 View 900 Zwart 30W LED 2700K Ra>90 230V 1820lm 61 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Direct, Plastic Opal</p> | Klasse II IP44/IP20 | Faseaafsijding | Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok | W900 x H60 x D135 |
|  <p>5046 111431 View 900 Matwit 30W LED 3000K Ra>90 230V 1880lm 63 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Direct, Plastic Opal</p> | Klasse II IP44/IP20 | Faseaafsijding | Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok | W900 x H60 x D135 |
|  <p>5046 114431 View 900 Zwart 30W LED 3000K Ra>90 230V 1880lm 63 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Direct, Plastic Opal</p> | Klasse II IP44/IP20 | Faseaafsijding | Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok | W900 x H60 x D135 |
|  <p>5046 111432 View 900 Matwit 30W LED 4000K Ra>90 230V 1970lm 66 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Direct, Plastic Opal</p> | Klasse II IP44/IP20 | Faseaafsijding | Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok | W900 x H60 x D135 |
| Accessories | | | | |
|  <p>5046 100420 View Meubelbeugels Wit Staal 230V</p> | | | | |