



NUMINOS® DL S

indoor led plafondinbouwarmatuur zwart/zwart 2700K
40° incl. bladveren

Het NUMINOS armatuursysteem van SLV combineert technologie, design en functionaliteit als geen ander. De verschillende downlights en spots maken duizend verlichtingsontwerpen mogelijk. Ook met de NUMINOS® DL S plafondinbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. Op die manier kunt u een discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting creëren die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 8,6 Watt, een lichtsterkte van 670 Lumen, een kleurtemperatuur van 2700 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige installatie is nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	1003772
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Secundaire stroom/spanning	250mA
Hoogte	5.2 cm
Diameter	8 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm
Inbouwdiepte	5.5 cm
Nettogewicht	0.16 kg
Brutogewicht	0.2 kg
IP-code	IP 20 / IP 44
Beschermingsklasse	III
Schokbestendigheidsklasse	IK02
Schokbestendigheid	0,2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Wattage	8.6 W
Lumen	670 lm
Lichtkleurtemperatuur	2700 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	18.5

Lichtbron

791819	
--------	-----------------------------------------------------------------------------------

Toebehoren

1004055	led driver , 6,5-10W 250 mA PHASE
1004058	led driver , 6,5-10W 250-mA
1004067	Led driver , 15W 250mA DALI
1004786	NUMINOS® S , diffusor ellips
1004787	NUMINOS® S , diffusor prisma
1004788	NUMINOS® S , diffusor mat
1004789	NUMINOS® S , diffusor honingraat
1006135	Numinos® XS Reductie-ring , rond 160/70mm zwart
1006136	Numinos® XS Reductie-ring , rond 160/70mm wit
1006137	Numinos® XS Reductie-ring , hoekig 160/70mm zwart
1006138	Numinos® XS Reductie-ring , hoekig 160/70mm wit

LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
BIG WHITE pagina	31