



NUMINOS® DALI XL

plafondopbouwarmatuur zwart 36W 4000K 36°

Design, technologie en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV dat alles combineert. De verschillende downlights en spots maken duizend verlichtingsontwerpen mogelijk. Ook met de NUMINOS® DALI XL indoor plafondopbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. Met de spotlight kunt u kiezen voor gerichte verlichting of hoogwaardige verlichting van grotere gebieden. De plafondbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 36 Watt, een lichtsterkte van 3760 Lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS® van SLV?

TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1005772
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Montage	opbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI
Primaire nominale spanning	220-240V ~50/60Hz
Secundaire stroom/spanning	900 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	36 W
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	35 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	18
Aantal armaturen bij LS C16A	18
Niveau van inschakelstroom	15 A
Duur van inschakelstroom	100 µs
Stroboscopisch effect (SVM)	0
Lumen	3760 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	36 °
Kleur	zwart
CRI	90

Lichtbron

791850	
--------	---

Toebehoren

1006170	NUMINOS® XL , Front-ring wit
---------	------------------------------

UGR ≤	19
LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
Hoogte	25.8 cm
Diameter	12 cm
Nettogewicht	1.5 kg
Brutogewicht	1.85 kg
BIG WHITE pagina	105