



EFSP630

Eenfase beschermingstransformator

IDENTIFICATIE

| | |
|----------------|---------------------------|
| Artikelnummer: | EFSP630 |
| Code: | 2069 |
| EAN-code: | 5414503003560 |
| Merk: | EREA INDUSTRIE |
| Soort/type: | BESCHERMINGSTRANSFORMATOR |

ELEKTRISCHE EIGENSCHAPPEN

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Vermogen (VA): | 630 |
| Spanning primair AC (Vac): | 0-230-400 |
| Spanning secundair (Vac): | 2X115 |
| Frequentie (Hz): | 50-60 |
| Diëlektrische vastheid (Vac): | 4500 |
| Isolatieweerstand (MΩ): | 200 |
| Rendement Rdt (%): | 94,0 |
| Po (W): | 20,5 |
| Spanningsval (dU%): | 3,6 |
| Kortsluitspanning Ucc (%): | 3,2 |

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| Normen: | EN 61558-2-4, EN 60742 |
| Toepassing: | ALLE TOEPASSINGEN |
| Beschermingsklasse: | II |
| IP graad: | IP54 |
| Max omgevingstemperatuur ta (°C): | 40 |
| Temperatuurklasse van de trafo: | E |

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

| | |
|---------------------------|----------------------------------|
| Aansluiting primair: | SCHROEFKLEMMEN 4 MM ² |
| Aansluiting secundair: | SCHROEFKLEMMEN 4 MM ² |
| Bevestiging voet: | BIJGELEVERDE BEVESTIGINGSVOETJES |
| Afmetingen: | A (MM): 165 |
| | B (MM): 120 |
| | C (MM): 185 |
| | D (MM): 130 |
| | E (MM): 95 |
| Ø bevestigingsgaten (mm): | 6 |
| Wartel Pg (mm): | 11+13,5 |

| | |
|------------|--------------------------------------|
| M (kg): | 11,5 |
| Behuizing: | KUNSTSTOFBEHUIZING |
| Afwerking: | ONDER VACUUM INGEGOTEN MET KUNSTHARS |

OPTIES


| | |
|--------------|--|
| Op aanvraag: | ANDERE SPANNINGEN EN ANDERE VERMOGENS MET ELEKTROSTATISCH SCHERM MET SMELTZEKERINGEN AANSLUITINGEN MET GEÏSOLEERDE DRADEN EN MET NETSNOEREN |
|--------------|--|

FIGUREN

Afbeelding:



Afmetingen:



Elektrisch schema:



Symbol:

