



## NUMINOS® CL DALI L

luminaire monté au plafond à LED indoor noir / noir  
2700 K 60 °

Le système de luminaires NUMINOS de SLV allie technologie, design et fonctionnalité comme aucun autre. Vous bénéficiez ainsi de milliers d'aménagements lumineux avec les nombreux downlights et spotlights. Tout comme avec le plafonnier intérieur apparent NUMINOS® CL DALI L qui séduit avec sa qualité de finition et de lumière. Le spotlight est idéal pour l'éclairage d'accentuation ciblé ou l'illumination de surfaces larges. Le plafonnier encastré séduit avec une puissance de 28 watts, une intensité lumineuse de 2475 lumens, une température de couleur de 2700 kelvins et un indice de rendu des couleurs de 90. L'installation se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS ® de SLV?

## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| N° art.                          | 1004604           |
| Montage                          | Apparent          |
| Infos de montage                 | Plafond           |
| Dimmable                         | Oui               |
| Technologie du dimmage           | DALI              |
| Tension nominale primaire        | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire     | 700 mA            |
| Indice de protection             | I                 |
| Wattage                          | 28 W              |
| Température ambiante min.        | -20 °C            |
| Température ambiante max.        | 30 °C             |
| Nombre de luminaires sur LS B16A | 35                |
| Nombre de luminaires sur LS C16A | 60                |
| Hauteur du courant d'appel       | 30 A              |
| Durée du courant d'appel         | 2 µs              |
| Lumen                            | 2475 lm           |
| Température de couleur           | 2700 Kelvin       |
| Angle faisceau                   | 60 °              |
| Coloris                          | noir              |
| CRI                              | 90                |
| UGR ≤                            | 22                |
| Caractéristiques LXXBXX          | L80B50            |

## Source Lumineuse

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 791800 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Accessoires

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| 1006169 | NUMINOS® L , anneau avant blanc |
|---------|---------------------------------|

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Durée de vie                         | 50000 h        |
| Répartition de l'intensité lumineuse | rotosymétrique |
| Faisceau lumineux                    | direct         |
| Risk Group                           | 1              |
| Hauteur                              | 21.3 cm        |
| Diamètre                             | 10 cm          |
| Poids net                            | 1.025 kg       |
| Poids brut                           | 1.33 kg        |
| BIG WHITE, page                      | 105            |