





DIRO SBL S IP 82 W

11436 8200 W

DISPONIBLE EN
NOIR 11436 8200 B
BLANC 11436 8200 W



 [Voir sur le site Web](#)

Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Encastré
FORME / TAILLE DE DÉCOUPE (MM)	circulaire - 121
PROFONDEUR D'ENCASTREMENT (MM)	65
ÉPAISSEUR DE LA SURFACE DE MONTAGE (MM)	max.25
PROTECTION CONTRE LA PÉNÉTRATION	IP44/20
POIDS (KG)	0.5
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC INCL.PC SBL

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	100-240V / 50-60Hz
CLASSE	II
ALIMENTATION INCLUSE	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	C

Info Source lumineuse

Lightsource Name	LED
Source de lumière	LED FLEX 5,9W / CRI>80 / 2700K / 1020lm
Techniques LED (source lumineuse)	1020 lm // 5 W // 173 lm/W
Techniques LED (luminaire)	382lm // 7W // 56lm/W

DIRO SBL S IP 82 W

11436 8200 W

COMPATIBILITÉ DU PLAFOND

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	-
 Plasterboard	-
 Stucanet	-
 Wood	-
 Stretched ceiling	-

Notes: