

Waterpomptangen


Bahco



Waterpomptangen 8223-8226

- Waterpomptangen, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces
- Uitvoering: Gefosfateerd, roestwerend behandeld
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- ERGO™ grepen met tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over een hard polypropyleen voor een stevige grip en maximaal grijpcomfort
- Evenwijdige, speciaal geharde bekken
- De tanden die onder een bepaalde hoek staan garanderen een zekere grip
- Met zowel platte als voorgevormde bek, voor zowel vlak materiaal als pijpmateriaal
- Snel instelbaar door op de knop op de bovenste handgreep te drukken, zonder de tang van het werkstuk hoeven te verwijderen. Instelbaar in 10, 11, 12 & 16 verschillende standen, afhankelijk van het model
- Normering:** ISO 8976

Bestelnr.	Uitvoering	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Max. bekopening mm	Gewicht g
08.12.71.82	Gefosfateerd	210	35	46	7	5	7	37	270
00.13.19.58		250	40	51	8	6	8	45	350
00.13.20.59		315	52	63	9,5	7	9,5	55	550
08.11.98.09		400	60	77	13	7	13	67	670
10.78.87.23	Verchroomd	250	40	51	8	6	8	45	350
10.78.88.24		315	52	48	9,5	7	9,5	55	550



Waterpomptang 8231

- Waterpomptangen, ontwikkeld volgens het wetenschappelijk ERGO™ proces
- Uitvoering: Gefosfateerd, anti-roest behandeld
- Materiaal: hooggelegeerd kwaliteitsstaal
- ERGO™ grepen met tweecomponentenmateriaal, een thermoplastische laag over een hard polypropyleen voor een stevige grip en maximaal grijpcomfort
- Evenwijdige, speciaal geharde bekken
- De tanden die onder een bepaalde hoek staan garanderen een zekere grip
- Met zowel platte als voorgevormde bek, voor zowel vlak materiaal als pijpmateriaal
- Extra brede bek-opening, gecombineerd met korte handgrepen
- Ideaal voor loodgieters en andere vakmensen die graag het gereedschap binnen handbereik (in de zak) willen hebben
- Snel instelbaar door op de knop op de bovenste handgreep te drukken, zonder de tang van het werkstuk hoeven te verwijderen. Instelbaar in 13 verschillende standen
- Normering:** ISO 8976

Bestelnr.	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	Max. bekopening mm	Gewicht g
08.12.76.87	225	52	63	9,5	7	9,5	51	340

