




## NUMINOS® DL L

plafonnier encastré à LED indoor blanc / noir 4000 K 40 °

Design, technologie et fonctionnalité à la perfection: NUMINOS est le système de luminaires de SLV tout en un. Les nombreux downlights et spotlights vous donnent la possibilité de créer des milliers d'aménagements lumineux. Egalement avec le plafonnier encastré NUMINOS® DL L qui séduit avec la meilleure qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage discret, moderne et compacte qui met les objets de la pièce en évidence. Le plafonnier encastré séduit avec une puissance de 25,41 watts, une intensité lumineuse de 2350 lumens, une température de couleur de 4000 kelvins et un indice de rendu des couleurs de 90. L'installation se fait ensuite en un tour de main. Quand allez-vous vous décider pour NUMINOS de SLV? La diversité modulaire vous attend.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|  |                |
|--|----------------|
| N° art.                                  | 1003976        |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1              |
| Code IP                                  | IP 20 / IP 44  |
| Classe de résistance aux chocs           | IK 02          |
| Résistance au choc                       | 0.2 Joule      |
| Montage                                  | Encastré       |
| Infos de montage                         | Plafond        |
| Courant / tension secondaire             | 700 mA         |
| Indice de protection                     | III            |
| Wattage                                  | 25.41 W        |
| Température ambiante min.                | -20 °C         |
| Température ambiante max.                | 40 °C          |
| Lumen                                    | 2350 lm        |
| Température de couleur                   | 4000 Kelvin    |
| Angle faisceau                           | 40 °           |
| Coloris                                  | blanc          |
| CRI                                      | 90             |
| UGR ≤                                    | 22             |
| Caractéristiques LXXBXX                  | L80B50         |
| Durée de vie                             | 50000 h        |
| Répartition de l'intensité lumineuse     | rotosymétrique |
| Faisceau lumineux                        | direct         |

## Source Lumineuse

|        |   |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

### Accessoires

|         |  |
|---------|--|
| 1004062 | Driver LED , 21-29,5 W<br>500 / 600 / 700 mA                   |
| 1004065 | Driver LED , 30 W 700<br>mA                                    |
| 1004070 | Driver LED , 40 W 700<br>mA                                    |
| 1004794 | NUMINOS® L , diffuseur<br>Ellipse                              |
| 1004795 | NUMINOS® L , diffuseur<br>Prisma                               |
| 1004796 | NUMINOS® L , diffuseur<br>Frosted                              |
| 1004797 | NUMINOS® L , diffuseur<br>Wabe                                 |
| 1006143 | Numinos® M Bague de<br>réduction , rond 240/120<br>mm noir     |
| 1006144 | Numinos® M Bague de<br>réduction , rond 240/120<br>mm blanc    |
| 1006145 | Numinos® M Bague de<br>réduction , d'angle<br>240/120 mm noir  |
| 1006146 | Numinos® M Bague de<br>réduction , d'angle<br>240/120 mm blanc |

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Risk Group                | 1        |
| Hauteur                   | 8.5 cm   |
| Diamètre                  | 13 cm    |
| Poids net                 | 0.465 kg |
| Poids brut                | 0.525 kg |
| Forme de la découpe       | rond     |
| Profondeur d'encastrement | 9 cm     |
| Diamètre d'encastrement   | 11.7 cm  |
| BIG WHITE, page           | 34       |