

*Bandaardingsklem*

*Bande de mise à la terre*

*Earthing Bands*



Application Toepassing	Mise à la terre de conducteur (tuyaux en galva, inox, ...) Aarding van geleiders (buizen in galva, RVS, ...)																				
Matière Materiaal	Bande en Inox, Clame et ecrous nickelé Bandje in Inox, Klem en schroef vernikkeld																				
Norm	According to IEC 60364-4-41:2007																				
Ref	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Diam Max</th> <th>L</th> <th>Verpakking / Emballage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AM37-0</td> <td>32</td> <td>120 mm</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>AM37-1</td> <td>50</td> <td>190 mm</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>AM37-4</td> <td>115</td> <td>420 mm</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>AM37-6</td> <td>165</td> <td>580 mm</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>		Diam Max	L	Verpakking / Emballage	AM37-0	32	120 mm	10	AM37-1	50	190 mm	10	AM37-4	115	420 mm	10	AM37-6	165	580 mm	1
	Diam Max	L	Verpakking / Emballage																		
AM37-0	32	120 mm	10																		
AM37-1	50	190 mm	10																		
AM37-4	115	420 mm	10																		
AM37-6	165	580 mm	1																		