

Modulaire verdeler

AK 03



AK 03

Modulaire verdeler

AANPASBAAR

Artikelnummer: 73540301
Afmetingen: 100 x 150 x 96 mm

Modulaire verdeler, 3 modules, PE/N klem, met steeds 1 Klempunt 16 mm², 3 Klempunten 6 mm², bovenzijde 3 membraaninvoeringen, Afdek- en tekststrippen bijgevoegde, isolatiestoppen, extra dubbel membraaninvoeringen



Veilig - door de hoge beschermingsgraat IP65 en de robuuste, halogeenvrije uitvoering is ook bij barre industriële omgevingsomstandigheden een veilige werking gewaarborgd

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Aantal rijen:	1
Beschermingsgraad:	IP65
Aantal modules:	3
Beschermingsklasse:	II

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Lengte:	150 mm
Breedte:	100 mm
Hoogte:	96 mm
Inwendige hoogte:	95 mm

Materiaal eigenschappen

Geschikt voor buiteninstallatie:	nee
Halogeenvrij:	ja
Industrie kwaliteit:	nee

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Opbouw
Verzegelbaar:	ja
Draaimoment van de dekselschroef:	1.2 Nm
Koppelbaar:	nee
Slagbestendigheid:	IK07

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25
Omgevingstemperatuur max.:	40
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polystyreen
Materiaal deksel:	Polystyreen
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt
Materiaal klapvenster:	Polycarbonaat

Toebehoren

BST M20/sw - ontluichtings wartels

BST M20 - ontluichtings wartels

AK SGA-1 - cilinderslot

AK KF 03 - Klapvenster

AK AS - Afdekstrips