

# Productinformatieblad

Specificaties



## Vigi iC60 2P 63A 30mA AC-type

A9V11263

### Hoofdkenmerken

|                                     |                                                                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma                               | Acti 9                                                                                                                |
| Type product of component           | Uitbreiding vermogenschakelaars                                                                                       |
| Korte naam apparaat                 | Vigi iC60                                                                                                             |
| Beschrijving polen                  | 2P                                                                                                                    |
| [In] nominale stroom                | 63 A                                                                                                                  |
| Aardlekgevoeligheid                 | 30 mA                                                                                                                 |
| Tijdvertraging differentieelfunctie | Onmiddellijk                                                                                                          |
| Earth leakage protection type       | Type AC                                                                                                               |
| Type net                            | AC                                                                                                                    |
| Netfrequentie                       | 50/60 Hz                                                                                                              |
| [Ue] nominale bedrijfspanning       | 230...240 V AC 50/60 Hz conform EN 61009-1<br>230...240 V AC 50/60 Hz conform IEC 61009-1<br>conform IEC/EN 61009-2-1 |
| Normen                              | EN 61009-1<br>IEC 61009-1                                                                                             |
| Stap van 9 mm                       | 4                                                                                                                     |

### Complementaire kenmerken

|                                         |                                                     |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Locatie eenheid in systeem              | Uitgang                                             |
| Technologie uitschakeling differentiëel | Spanningsonafhankelijk                              |
| [Ui] nominale isolatiespanning          | 500 V AC 50/60 Hz conform IEC 60947-2               |
| [Uimp] nominale stoothoudspanning       | 6 kV conform IEC 60947-2                            |
| Bereik compatibiliteit                  | Acti 9 (Acti 9 iC60)<br>Acti 9 (Acti 9 Reflex iC60) |
| Compatibiliteit product                 | Enkelvoudige klem                                   |
| Lokale signalering                      | Uitschakelindicator                                 |
| Montagemodus                            | Opklikbaar                                          |
| Montagesteun                            | DIN-rail                                            |
| Elektrische aansluiting op MCB          | Met schroeven                                       |
| Verdeelblok                             | Onder: JA                                           |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hoogte                  | 91 mm                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Breedte                 | 72 mm                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Diepte                  | 73,5 mm                                                                                                                                                                                                                                                |
| Nettogewicht            | 0,165 kg                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aansluitingen - klemmen | Tunnelaansluitklem onderkant voor 1 kabel(s) 1...35 mm² stijve zonder kabelhuls<br>Tunnelaansluitklem onderkant voor 1 kabel(s) 1...25 mm² flexibel zonder kabelhuls<br>Tunnelaansluitklem onderkant voor 1 kabel(s) 1...25 mm² flexibel met kabelhuls |
| Draadstriplengte        | 14 mm for onder connection                                                                                                                                                                                                                             |
| Aandraaimoment          | 3,5 N.m onder                                                                                                                                                                                                                                          |

## Omgeving

|                                    |                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| IP-beschermingsgraad               | IP20 conforming to IEC 60529<br>IP40 (modulaire behuizing) conforming to IEC 60529 |
| Vervuilingsgraad                   | 3 conform IEC 60947-2                                                              |
| Elektromagnetische compatibiliteit | 8/ 20 µs impulsweerstand, 250 A conform IEC 61009-1                                |
| Omgevingstemperatuur bij werking   | -5...60 °C                                                                         |
| Omgevingstemperatuur bij opslag    | -40...85 °C                                                                        |

## Verpakkingseenheden

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Unit Type of Package 1       | PCE      |
| Number of Units in Package 1 | 1        |
| Package 1 Height             | 8,5 cm   |
| Package 1 Width              | 8,8 cm   |
| Package 1 Length             | 12,0 cm  |
| Package 1 Weight             | 188,0 g  |
| Unit Type of Package 2       | S03      |
| Number of Units in Package 2 | 27       |
| Package 2 Height             | 30,0 cm  |
| Package 2 Width              | 30,0 cm  |
| Package 2 Length             | 40,0 cm  |
| Package 2 Weight             | 5,601 kg |

## Duurzaamheid van het aanbod

|                                   |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Status handhaafbaar aanbod        | Green Premium-product                                                                                                                                           |
| REACH-regelgeving                 | <a href="#">REACH-verklaring</a>                                                                                                                                |
| EU-richtlijn RoHS                 | Conform<br><a href="#">EU-verklaring RoHS</a>                                                                                                                   |
| Kwkvrij                           | Ja                                                                                                                                                              |
| RoHS-regulering China             | <a href="#">RoHS-verklaring China</a><br>Product buiten toepassingsbereik RoHS China. Vermelding van stof ter informatie.                                       |
| Informatie over RoHS-vrijstelling | <a href="#">Ja</a>                                                                                                                                              |
| Milieu-informatie                 | <a href="#">Milieuprofiel van het product</a>                                                                                                                   |
| WEEE                              | Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen. |
| Aanwezigheid van halogeen         | Product met halogeenvrije kunststof onderdelen                                                                                                                  |

Aanbevolen vervanging(en)