




Elimex

37.157



CPR

Cable Flat Telephone-4C*0,08mm²

Qty: 100 M



18

DoP HZ066-Telephone
0051
Reaction to Fire : E_{ca}

CE Number:0051-CPR-1461
EN 50575:2014 + A1:2016



FR: Câbles d'énergie, de commande et de communication – Câbles pour applications générales dans les ouvrages de construction soumis aux exigences de réaction au feu

NL: Elektrische leidingen voor voeding, sturing of communicatie – Elektrische leidingen voor algemeen gebruik in bouwwerken waarvoor eisen voor brandgedrag van toepassing zijn

DE: Starkstromkabel und -leitungen, Steuer- und Kommunikationskabel – Kabel und Leitungen für allgemeine Anwendungen in Bauwerken in Bezug auf die Anforderungen an das Brandverhalten

EN: Power, Control and communication cables – Cables for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements

Câble Téléphone – 4 x 0,08mm ² ECA – CPR 100m	Telefoon Kabel – 4 x 0,08mm ² ECA – CPR 100m	Telephone Kabel – 4 x 0,08mm ² ECA – CPR 100m
Conducteur	Geleider	Conductor
Conducteur intérieur : 4 fils	Binnengeleiders : 4 draden	Inner conductor: 4 wires
Spécifications (AWG): 28AWG(7/0.12CCA)*4C	Specificaties (AWG) : 28AWG(7/0.12CCA)*4C	Cable Spec (AWG): 28AWG(7/0.12CCA)*4C
Construction (PCS/mm) : 7/0.12±0.005	Constructie (PCS/mm) : 7/0.12±0.005	Construction (PCS/mm) : 7/0.12±0.005
Matière : CCA	Materiaal : CCA	Material : CCA
Isolation	Isolatie	Insulation
Matière : HD-PE (Polyéthylène haute densité)	Materiaal : HD-PE (Polyetheen met hoge dichtheid)	Material : HD-PE (High-density polyethylene)
Diamètre (mm) : 0.9 ± 0.02	Diameter (mm) : 0.9 ± 0.02	Overall Diameter (mm) : 0.9 ± 0.02
Couleurs : 1C (Noir), 2C (Rouge), 3C (Vert), 4C (Jaune)	Kleuren : 1C (Zwart), 2C (Rood), 3C (Groen), 4C (Geel)	Colors : 1C (Black), 2C (Red), 3C (Green), 4C (Yellow)
Concentricité (%/mm) : ≥ 95%	Concentriciteit (%/mm) : ≥ 95%	Concentricity (%/mm) : ≥ 95%
Câble	Kabel	Cabling
Forme : Plat	Vorm : Platte	Shape : Flat
Longueur (m): 100	Lengte (m): 100	Length (m): 100
Enveloppe	Mantel	Jacket
Couleur : PVC 45P Ivoire (CPR)	Kleur : PVC 45P Ivoor (CPR)	Colors : PVC 45P Ivory (CPR)
Diamètre (mm) : 2.4*4.8 ± 0.2	Diameter (mm) : 2.4*4.8 ± 0.2	Overall Diameter (mm) : 2.4*4.8 ± 0.2
Concentricité (%/mm) : ≥ 95%	Concentriciteit (%/mm) : ≥ 95%	Concentricity (%/mm) : ≥ 95%
Norme CPR	CPR norm	CPR norm
Réaction au feu : Eca	Reactie op vuur : Eca	Reaction to Fire : Eca
Rapport de classe : 0051-CPR-1461	Klassenrapport : 0051-CPR-1461	Classification Report : 0051-CPR-1461
Norme harmonisée : EN 50575:2014 + A1:2016	Geharmoniseerde norm : EN 50575:2014 + A1:2016	Harmonized standard : EN 50575:2014 + A1:2016
Declaration de performance : HZ066-Telephone	Prestatieverklaring : HZ066-Telephone	Declaration of Performance : HZ066-Telephone
Code barre : 5411857371574	Barcode : 5411857371574	Barcode : 5411857371574
Conditionnement : Rouleau	Verpakking : Rol	Packaging : Rol

37.157 – 22/01/2019