



Productbeschrijving:	DULUX S 11 W/827
Product code:	4050300006017
Hoeveelheid:	Vouwdoos (FS) bevat 1 Stuks (ST)

U vindt dit product in de eCatalogus:

[http://catalog.myosram.com?~language=NL&~country=NL&it\\_p=4050300006017](http://catalog.myosram.com?~language=NL&~country=NL&it_p=4050300006017)

Vermogen	
Geschikt voor binnengebruik	Ja

Land-specifieke indelingen	
SEG-Nr.	8330024

Certificaten & normen	
EEl - Energie label	A

Aanvullende product data	
Lampvoet	G23
Recycling	yes

Kleuren & materialen	
Kwikgehalte	1.4 mg

Elektrotechnische gegevens	
Nominale vermogen	11 W
Lamprendement (standaard situatie)	76 lm/W
Constructievermogen	11.8 W

Afmetingen	
Buisdiameter	12 mm
Lengte	237.0 mm
Lengte volgens IEC	215 mm
Lengte met lampvoet, doch zonder pennen	214.00 mm

Levensduur	
Service levensduur	6500 h
Levensduur	10000 h <sup>1)</sup>
Functionerende lampen bij 2.000 h	0.99
Functionerende lampen bij 4.000 h	0.99
Functionerende lampen bij 6.000 h	0.95
Functionerende lampen bij 8.000 h	0.81
Bedrijfsmodus LLMF/LSF	50 Hz

Lichttechnische gegevens	
Kleurweergave-index Ra	80...89
Lichtstroom	900 lm
Nominale lichtstroom bij 25 °C	900 lm
Lichtkleur	827
Kleurtemperatuur	2700 K
Nominale lichtstroom	900 lm



Lichttechnische gegevens	
Licht kleur volgens EN 12464-1	LUMILUX INTERNA
Lichtstroom (LLMF) bij 2.000 h	0.85
Lichtstroom (LLMF) bij 4.000 h	0.80
Lichtstroom (LLMF) bij 6.000 h	0.77
Lichtstroom (LLMF) bij 8.000 h	0.75
Luminantie	2.7 cd/cm <sup>2</sup>

Temperaturen	
Omgevingstemp. bij max. lichtstroom	25.0 °C

Verpakkingseenheden				
Product code	Verpakkingstype en inhoud	Afmetingen in h x b x l	Bruto gewicht	Volume
4050300006017	Vouwdoos bevat 1 Stuks	36,000 mm x 23,000 mm x 239,000 mm	48,200 g (0,000 g)	0,198 Kub. dec.
4008321908780	Verzenddoos bevat 10 Stuks	109,000 mm x 125,000 mm x 251,000 mm	535,000 g (0,000 g)	2,562 Kub. dec.

Hun kleine afmetingen en slanke ontwerp maken OSRAM DULUX S lampen ideaal voor creatieve verlichting.

• Acht keer de levensduur en slechts 1/4 to 1/3 van het energieverbruik van normale gloeilampen van vergelijkbare helderheid. • Single-ended plug-in lampvoet G23 met geïntegreerde starter en RF onderdrukking condensator. • De gekleurde versie is ideaal voor creatieve verlichting en decoratie.

<sup>1)</sup> With CCG/LLCG