



NUMINOS® CL PHASE S

indoor led plafondopbouwarmatuur zwart/zwart 4000K 60°

Design, technologie en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV dat alles combineert. Met verschillende downlights en spots zorgt u voor duizend mogelijkheden voor lichtontwerp. Ook met de NUMINOS® CL PHASE S indoor plafondopbouwarmatuur, die overtuigt door de beste afwerking en lichtkwaliteit. De spot is perfect voor gerichte accentverlichting of zelfs verlichting van grotere gebieden. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 10,42 Watt, een lichtsterkte van 1100 Lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een kleurweergave-index van 90. De eenvoudige installatie is nog slechts een formaliteit. Wanneer kiest u voor de modulaire variant van SLV?

TECHNISCHE GEGEVENS

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Art.nr. | 1004140 |
| Montage | opbouw |
| Montagebeschrijving | plafond |
| dimbaar | Ja |
| Dimtechnologie | faseafsnijding |
| Primaire nominale spanning | 220-240V ~50/60Hz |
| Secundaire stroom/spanning | 250 mA |
| Beschermingsklasse | I |
| Wattage | 10.42 W |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C |
| Aantal armaturen bij LS B16A | 88 |
| Aantal armaturen bij LS C16A | 88 |
| Niveau van inschakelstroom | 8.5 A |
| Duur van inschakelstroom | 60 µs |
| Lumen | 1100 lm |
| Lichtkleurtemperatuur | 4000 Kelvin |
| Stralingshoek | 60 ° |
| Kleur | zwart |
| CRI | 90 |
| UGR ≤ | 19 |
| LXXBXX-gegevens | L80B50 |

Lichtbron

| | |
|--------|---|
| 791831 |  |
|--------|---|

Toebehoren

| | |
|---------|----------------------------|
| 1006167 | NUMINOS® S , Frontring wit |
|---------|----------------------------|

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Levensduur | 50000 h |
| Lichtsterkteverdeling | rotatiesymmetrisch |
| Lichtuitlaat | direct |
| Risk Group | 1 |
| Hoogte | 16.2 cm |
| Diameter | 6.5 cm |
| Nettogewicht | 0.425 kg |
| Brutogewicht | 0.65 kg |
| BIG WHITE pagina | 104 |