


Bestelomschrijving  
PD-C360/8 slave wit

Bestelnummer  
EP10055379

EAN-nr.  
4015120055379



ESYLUX



### Korte beschrijving:

- Slave-aanwezigheidssensor voor uitbreiding van het detectiebereik van een master-aanwezigheidssensor met **360° detectiehoek** voor plafondmontage
- **Bereik tot 8 m** diameter voor een voordelige systeemuitbreiding met maximaal 9 andere toestellen
- Voor plafondaanwezigheidssensoren uit de serie PD-C

### Technische gegevens:

Netspanning	230 V ~, 50 - 60 Hz
Energieverbruik ca.	< 0,3 W
Detectiehoek	360°
Bereik	ca. 8 m Ø, bij een montagehoogte van 3 m
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+50 °C
Dichtheidsklasse	IP 20 semi-inbouwuitvoering, IP 20/ IP 54 met opbouwdoos (separaat bestellen), IP 20 als uitvoering voor plafondinbouw (inbouwset separaat bestellen)
Beschermklasse	II
Levering	inclusief lensmasker
Montagemogelijkheden	plafondmontage
Behuizingsmateriaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Afmetingen ca.	hoogte 38 mm, Ø 108 mm
Einbaumab	Inbouwdiepte 24 mm, Inbouwopening Ø 60 mm
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9010

### accessoires

- EP10425370 - Opbouwdoos-C IP 20 wit
- EP10425387 - Opbouwdoos-C IP 20 zilver
- EP10425905 - Opbouwdoos-C IP 54 wit
- EP10425912 - Opbouwdoos-C IP 54 zilver
- EP10425929 - Plafondinbouwset-C wit
- EP10425936 - Afdekset-C360/8 zilver

**Opmerking:** er kunnen max. 10 slave-apparaten op een master worden aangesloten. De kabel mag niet langer zijn dan 100 m.


Bestelomschrijving  
PD-C360/8 slave wit

Bestelnummer  
EP10055379

EAN-nr.  
4015120055379



ESYLUX



Maten in mm

