



NUMINOS® DL S

indoor led plafondinbouwarmatuur zwart/wit 4000K
40° incl. bladveren

Design, technologie en functie in perfectie: NUMINOS is het armatuursysteem van SLV dat alles combineert. De verschillende downlights en spots maken duizend verlichtingsontwerpen mogelijk. Daartoe behoort ook NUMINOS® DL S, die overtuigt als plafondinbouwarmatuur met de beste afwerkings- en lichtkwaliteit. Op die manier kunt u een discrete, moderne en ruimtebesparende verlichting creëren die de aandacht vestigt op voorwerpen of de ruimte. De plafondinbouwarmatuur overtuigt met een opgenomen vermogen van 8,6 watt, een lichtsterkte van 790 lumen, een kleurtemperatuur van 4000 Kelvin en een goede kleurweergave-index van meer dan 90. De installatie is dan ook nog een fluitje van een cent. Wanneer kiest u voor NUMINOS van SLV? Modulaire diversiteit wacht op u.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.:	1003821
Aantal verschillende lichtopeningen	1
Secundaire stroom/spanning	250mA
Hoogte	5.2 cm
Diameter	8 cm
Inbouwdiameter	6.8 cm
Inbouwdiepte	5.5 cm
Nettogewicht	0.16 kg
Brutogewicht	0.2 kg
IP-code	IP 20 / IP 44
Beschermingsklasse	III
Schokbestendigheidsklasse	IK02
Schokbestendigheid	0,2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
Wattage	8.6 W
Lumen	790 lm
Lichtkleurtemperatuur	4000 Kelvin
Stralingshoek	40 °
Kleur	zwart
CRI	90
UGR ≤	19

Lichtbron

791831	
Toebehoren	
1004055	led driver , 6,5-10W 250 mA PHASE
1004058	led driver , 6,5-10W 250-mA
1004067	Led driver , 15W 250mA DALI
1004786	NUMINOS® S , diffusor ellips
1004787	NUMINOS® S , diffusor prisma
1004788	NUMINOS® S , diffusor mat
1004789	NUMINOS® S , diffusor honingraat
1006135	Numinos® XS Reductie-ring , rond 160/70mm zwart
1006136	Numinos® XS Reductie-ring , rond 160/70mm wit
1006137	Numinos® XS Reductie-ring , hoekig 160/70mm zwart
1006138	Numinos® XS Reductie-ring , hoekig 160/70mm wit

LXXBXX-gegevens	L80B50
Levensduur	50000 h
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
BIG WHITE pagina	31