

Stijlvolle, moderne en dimbare vanity-armatuur die geschikt is voor alle soorten badkamers. Verkrijgbaar in zwart, wit en geborsteld staal in 2700K en 3000K. Behuizing van armatuur in gepoedercoat aluminium. Eenvoudig te monteren met een snelkoppeling tussen de armatuur en de muurbeugel. Kastbeugel verkrijgbaar als accessoire voor montage boven een badkamerkast of schap.

**Lichttechniek**

Direct

LED (0), LED (1) of LED (Niet-verwisselbare) (1)

220-240V of 230V

30W

2700K, 3000K of 4000K

Ra&gt;90

SDCM:3

L70/B10&gt;50,000 at Ta=25°C

Energieklasse: A+

**Montage en Aansluiting**

Opbouw

**Regelapparatuur**

Faseafsnijding

**Bescherming**

Klasse I, Klasse II, IP44/IP20, Ta=25°C, CE

**Optiek**


Plastic Opal


**Materiaal en afwerking**

Behuizing: Aluminium


Kleur: Geborsteld staal, Matwit (RAL 9003), Wit (RAL 9003) of Zwart (RAL 9004)

**Product- and environment images**

















View 15W LED 2700K  
Efficiency: 100%  
Lumen output: 946 lm











View 15W LED 3000K  
Efficiency: 100%  
Lumen output: 970 lm

For line drawing dimensions please see each single article codes on next page

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
<b>2700K</b>				
	<b>197420</b> <b>View Geborsteld Staal 770lm 2700K</b> <b>Ra&gt;90 Faseafsnijding</b> <b>LED</b> 51 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Direct, Plastic Opal	<b>Klasse II</b> <b>IP44/IP20</b>	Faseafsnijding Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L460 x W135 x H60 x D135
	<b>111435</b> <b>View Zwart met plug 680lm 2700K</b> <b>Ra&gt;90 Faseafsnijding</b> <b>LED</b> 43 lm/W L70/B10>50,000 Direct, Plastic Opal	<b>Klasse I</b> <b>IP44/IP20</b>	Faseafsnijding Indoor	L460 x W150 x H60 x D135
	<b>114420</b> <b>View Zwart 680lm 2700K Ra&gt;90</b> <b>Faseafsnijding</b> <b>LED</b> 43 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Direct, Plastic Opal	<b>Klasse II</b> <b>IP44/IP20</b>	Faseafsnijding Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L460 x W135 x H60 x D135
	<b>111433</b> <b>View Wit met plug 870lm 2700K</b> <b>Ra&gt;90 Faseafsnijding</b> <b>LED</b> 54 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Direct, Plastic Opal	<b>Klasse I</b> <b>IP44/IP20</b>	Faseafsnijding Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L460 x W150 x H60 x D150
	<b>111420</b> <b>View Wit 870lm 2700K Ra&gt;90</b> <b>Faseafsnijding</b> <b>LED</b> 54 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Direct, Plastic Opal	<b>Klasse II</b> <b>IP44/IP20</b>	Faseafsnijding Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L460 x W135 x H60 x D135
<b>3000K</b>				
	<b>111434</b> <b>View Wit met plug 930lm 3000K</b> <b>Ra&gt;90 Faseafsnijding</b> <b>LED</b> 58 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000	<b>Klasse I</b> <b>IP44/IP20</b>	Faseafsnijding Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L460 x W150 x H60 x D135

Artikel	Direct, Plastic Opal	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
	<b>197421</b> <b>View Geborsteld Staal 820lm 3000K Ra&gt;90 Faseafsnijding</b> <b>LED</b> 55 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Direct, Plastic Opal	<b>Klasse II</b> <b>IP44/IP20</b>	r Faseafsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L460 x W135 x H60 x D135
	<b>111421</b> <b>View Wit 930lm 3000K Ra&gt;90 Faseafsnijding</b> <b>LED</b> 62 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Direct, Plastic Opal	<b>Klasse II</b> <b>IP44/IP20</b>	Faseafsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L460 x W135 x H60 x D135
	<b>111436</b> <b>View Zwart met plug 730lm 3000K Ra&gt;90 Faseafsnijding</b> <b>LED</b> 46 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Direct, Plastic Opal	<b>Klasse I</b> <b>IP44/IP20</b>	Faseafsnijding	Indoor Schroefloos klemmenblok	L460 x W150 x H60 x D135
	<b>114421</b> <b>View Zwart 730lm 3000K Ra&gt;90 Faseafsnijding</b> <b>LED</b> 46 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Direct, Plastic Opal	<b>Klasse II</b> <b>IP44/IP20</b>	Faseafsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L460 x W135 x H60 x D135
<b>4000K</b>					
	<b>111437</b> <b>View Wit met plug 1010lm 4000K Ra&gt;90 Faseafsnijding</b> <b>LED</b> 63 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Direct, Plastic Opal	<b>Klasse I</b> <b>IP44/IP20</b>	Faseafsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L460 x W150 x H60 x D135
	<b>111422</b> <b>View Wit 1010lm 4000K Ra&gt;90 Faseafsnijding</b> <b>LED</b> 63 lm/W SDCM:3 L70/B10>50,000 Direct, Plastic Opal	<b>Klasse II</b> <b>IP44/IP20</b>	Faseafsnijding	Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok	L460 x W135 x H60 x D135

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p><b>114432</b> View Zwart 790lm 4000K Ra&gt;90 Faseafsnijding LED 49 lm/W SDCM:3 L70/B10&gt;50,000 Direct, Plastic Opal</p>	<p><b>Klasse II</b> <b>IP44/IP20</b></p>	<p>r Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L460 x W135 x H60 x D135</p>
<b>900</b>				
 <p><b>114430</b> View 900 Zwart 1360lm 2700K Ra&gt;90 Faseafsnijding 30W LED 45 lm/W SDCM:3 L70/B10&gt;50,000 Direct, Plastic Opal</p>	<p><b>Klasse II</b> <b>IP44/IP20</b></p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L896 x W135 x H60 x D135</p>
 <p><b>111430</b> View 900 Wit 1740lm 2700K Ra&gt;90 Faseafsnijding 30W LED 58 lm/W SDCM:3 Direct, Plastic Opal</p>	<p><b>Klasse II</b> <b>IP44/IP20</b></p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L896 x W135 x H60</p>
 <p><b>114431</b> View 900 Zwart 1460lm 3000K Ra&gt;90 Faseafsnijding 30W LED 49 lm/W SDCM:3 L70/B10&gt;50,000 Direct, Plastic Opal</p>	<p><b>Klasse II</b> <b>IP44/IP20</b></p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L896 x W135 x H60 x D135</p>
 <p><b>111431</b> View 900 Wit 1860lm 3000K Ra&gt;90 Faseafsnijding 30W LED 62 lm/W SDCM:3 L70/B10&gt;50,000 Direct, Plastic Opal</p>	<p><b>Klasse II</b> <b>IP44/IP20</b></p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L896 x W135 x H60 x D135</p>
 <p><b>114433</b> View 900 Zwart 1580lm 4000K Ra&gt;90 Faseafsnijding 30W LED 53 lm/W SDCM:3 L70/B10&gt;50,000 Direct, Plastic Opal</p>	<p><b>Klasse II</b> <b>IP44/IP20</b></p>	<p>Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Indoor Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L896 x W135 x H60 x D135</p>

Artikel	Bescherming	Regelapparaat	Montage/Aansluiting	Afmetingen (mm)
 <p><b>111432</b>  <b>View 900 Wit 2010lm 4000K Ra&gt;90</b>  <b>Faseafsnijding</b>  <b>30W LED</b>                      67 lm/W SDCM:3                      L70/B10&gt;50,000                      Direct, Plastic Opal</p>	<p><b>Klasse II</b>  <b>IP44/IP20</b></p>	<p><b>r</b>                      Faseafsnijding</p>	<p>Opbouw, Indoor                      Schroefloos klemmenblok</p>	<p>L896 x W135 x H60 x                      D135</p>
<b>Accessories</b>				
 <p><b>100420</b>  <b>View Wit Meubelbeugels Staal</b></p>				<p>L180 x W70 x H40</p>